

FoxESS H3-10.0-E - hybrid 10kW

Code produit: F.FOX.3F.H.wifi.00100-2MPPT.H3-10.0-E



Producteur	FOXESS
Inverter type	Hybrid
Inverter phases	3
Max. AC power	10000
Max. DC power	13000
Output power	10000
Circuit breaker value	63
MPPT	2
Amperage	26/15
WIFI	Tak
Ethernet	Non
Compatible energy storage	Foxess
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	10
CN code number	85044086
Quantity per pallet	30
Country of origin	Chine
Weight	45
Width	52
Height	45
Depth	20

La nouvelle génération d'onduleurs FoxESS H3-10.0-E - hybride 10 kW avec EPS, disponible en versions triphasées et monophasées, permet une utilisation maximale du potentiel offert par les batteries d'énergie. Cette solution sera parfaitement adaptée dans des situations où l'objectif principal est d'augmenter l'autoconsommation d'énergie sur le site de production ou d'alimenter les trois phases (ou, de manière analogue, une seule phase) dans la zone d'action de l'onduleur. En association avec le boîtier EPS, le BMS et les batteries, ils forment un système complet de stockage d'énergie.

Variantes de produits

Indice	Prix
FoxESS H3-10.0-E - hybrid 10kW F.FOX.3F.H.wifi.00100-2MPPT.H3-10.0-E	Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

Description du produit

La nouvelle génération d'onduleurs FoxESS H3-10.0-E - hybride 10 kW avec EPS, disponible en versions triphasées et monophasées, permet une utilisation maximale du potentiel offert par les batteries d'énergie. Cette solution sera parfaitement adaptée dans des situations où l'objectif principal est d'augmenter l'autoconsommation d'énergie sur le site de production ou d'alimenter les trois phases (ou, de manière analogue, une seule phase) dans la zone d'action de l'onduleur. En association avec le boîtier EPS, le BMS et les batteries, ils forment un système complet de stockage d'énergie.

Avantages de l'onduleur hybride triphasé FoxESS H3-10.0-E - hybride 10 kW avec EPS :

Configuration flexible, prêt à installer, facile à étendre

Le kit avec des batteries haute tension FoxESS crée la connexion la plus efficace

Classe IP65 Conçu pour une installation dans tous les environnements

Surveillez le fonctionnement des appareils à distance via le site Web ou l'application mobile

Données techniques de l'onduleur hybride FoxESS H3-10.0-E - hybride 10 kW avec EPS :

Puissance d'entrée maximale [W] : A : 8000 B : 5000

Courant d'entrée maximal (entrée A / entrée B) [A] : 26 / 14

Courant de court-circuit maximal (entrée A / entrée B) [A] : 32 / 16

Type de batterie : Lithium Fer Phosphate (LFP)

Plage de tension MPPT [Vdc] : 160 – 950

Tension de démarrage [V] : 160

Nombre de points de suivi MPPT : 2

Série sur MPPT : 2+ 1

Puissance nominale AC [W] : 10000

Courant nominal AC [A] : 14,5 (par phase)

Efficacité MMPT : 99,00%

Efficacité maximale : 97,80%

Courant maximal de charge / décharge [A] : 26

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) [mm] : 449 x 519 x 198

Poids [kg] : 28

Indice de protection : IP65

Topologie : Sans transformateur

Garantie : 10 ans