

Solaredge SE33.3K-RW00IBNM4

Code produit: F.Solaredge.3F.wifi.00333.RW00IBNM4



| | |
|-----------------------|-------------------|
| Producteur | SOLAREEDGE |
| Inverter type | On-grid |
| Inverter phases | 3 |
| Max. AC power | 33000 |
| Max. DC power | 50000 |
| Output power | 33000 |
| Circuit breaker value | 63 |
| MPPT | 1 |
| Amperage | 48.25 |
| WIFI | Tak |
| Ethernet | Oui |
| Compatible optimizers | Solaredge |
| Warranty | 12 |
| CN code number | 85044086 |
| Quantity per pallet | 12 |
| Country of origin | Israël |
| Weight | 32 |
| Width | 32 |
| Height | 55 |
| Depth | 27 |

L'onduleur SolarEdge SE33.3K-RW00IBNM4 est un appareil triphasé caractérisé par une haute efficacité, conçu pour les petites et moyennes installations photovoltaïques. Grâce à son système de tension d'entrée constante, cet onduleur SolarEdge fonctionne de manière particulièrement efficace, indépendamment du nombre de panneaux solaires ou des conditions météorologiques actuelles. La combinaison de la technologie numérique innovante et de la fiabilité de premier ordre sont des caractéristiques distinctives de l'onduleur SolarEdge.

Variantes de produits

| Indice | Prix |
|---|--|
| Solaredge SE33.3K-RW00IBNM4 F.Solaredge.3F.wifi.00333.RW00IBNM4 | Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous. |

Description du produit

L'onduleur SOLAREEDGE SE33.3K-RW00IBNM4 est un dispositif triphasé caractérisé par une haute efficacité, conçu pour les petites et moyennes installations photovoltaïques. Grâce à son système de tension d'entrée constante, cet onduleur SolarEdge fonctionne de manière optimale, indépendamment du nombre de panneaux solaires et des conditions météorologiques actuelles. La combinaison de la technologie numérique innovante avec une fiabilité de classe premium sont les caractéristiques principales de l'onduleur SolarEdge.

Avantages de l'onduleur SOLAREEDGE SE33.3K-RW00IBNM4 :

Efficacité exceptionnelle (98 %)

Prêt à être utilisé avec un stockage d'énergie

Petit et facile à installer

Surveillance intégrée au niveau du module

Configuration rapide et facile de l'onduleur directement depuis un smartphone en utilisant l'application SolarEdge SetApp

Connexion Internet via Ethernet ou sans fil

IP65 - adapté aux installations extérieures ou intérieures

Chaînes plus longues grâce à la tension constante de l'onduleur

Gestion intelligente de l'énergie

Solution de sécurité avancée - protection intégrée contre les arcs électriques

Données techniques du SOLAREEDGE SE33.3K-RW00IBNM4 :

Puissance nominale AC [W] : 50 000W

Nombre de phases : 3F

Type d'installation : Sur le réseau

Puissance de sortie maximale [VA] : 33 300 VA

Courant de sortie AC [A] : 48,25 A

Connexion au réseau triphasé :

Plage de tension AC [V] : 380 / 220 ; 400 / 230 VAC

Courant d'entrée maximal [A] : 48,25 A

Module WiFi : Non

WLAN / Ethernet LAN : OUI

Mesure d'isolement DC : Oui

Disjoncteur DC : Oui

Protection contre l'inversion de polarité : Oui

Facteur d'efficacité maximal (installation photovoltaïque - réseau électrique) : 98,3 %

Facteur d'efficacité européen (η EU) : 98 %

Dimensions [mm] : 540 x 315 x 260 mm

Poids [kg] : 45 kg

Degré de protection [IP] : IP65

Refroidissement : ventilateur