Solaredge SE33.3K-RW00IBNM4

Code produit: **F.Solaredge.3F.wifi.00333.RW00IBNM4**

Producteur	SOLAREDGE
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	33000
Max. DC power	50000
Output power	33000
Circuit breaker value	63
MPPT	1
Amperage	48.25
WIFI	Tak
Ethernet	Oui
Compatible optimizers	Solaredge
Warranty	12
CN code number	85044086
Quantity per pallet	12
Country of origin	Israël
Weight	32
Width	32
Height	55
Depth	27

L'onduleur SolarEdge SE33.3K-RW00IBNM4 est un appareil triphasé caractérisé par une haute efficacité, conçu pour les petites et moyennes installations photovoltaïques. Grâce à son système de tension d'entrée constante, cet onduleur SolarEdge fonctionne de manière particulièrement efficace, indépendamment du nombre de panneaux solaires ou des conditions météorologiques actuelles. La combinaison de la technologie numérique innovante et de la fiabilité de premier ordre sont des caractéristiques distinctives de l'onduleur SolarEdge.

Variantes de produits

Indice	Prix
Solaredge SE33.3K-RW00IBNM4 **F.Solaredge.3F.wifi.00333.RW00IBNM4**	Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

Description du produit

L'onduleur SOLAREDGE SE33.3K-RW00IBNM4 est un dispositif triphasé caractérisé par une haute efficacité, conçu pour les petites et moyennes installations photovoltaïques. Grâce à son système de tension d'entrée constante, cet onduleur SolarEdge fonctionne de manière optimale, indépendamment du nombre de panneaux solaires et des conditions météorologiques actuelles. La combinaison de la technologie numérique innovante avec une fiabilité de classe premium sont les caractéristiques principales de l'onduleur SolarEdge.

Avantages de l'onduleur SOLAREDGE SE33.3K-RW00IBNM4 :

Efficacité exceptionnelle (98 %)
Prêt à être utilisé avec un stockage d'énergie
Petit et facile à installer
Surveillance intégrée au niveau du module
Configuration rapide et facile de l'onduleur directement depuis un smartphone en utilisant l'application SolarEdge SetApp
Connexion Internet via Ethernet ou sans fil
IP65 - adapté aux installations extérieures ou intérieures
Chaînes plus longues grâce à la tension constante de l'onduleur
Gestion intelligente de l'énergie
Solution de sécurité avancée - protection intégrée contre les arcs électriques
Données techniques du SOLAREDGE SE33.3K-RW00IBNM4 :
Puissance nominale AC [W] : 50 000W
Nombre de phases : 3F
Type d'installation : Sur le réseau
Puissance de sortie maximale [VA] : 33 300 VA
Courant de sortie AC [A] : 48,25 A
Connexion au réseau triphasé :
Plage de tension AC [V] : 380 / 220 ; 400 / 230 VAC
Courant d'entrée maximal [A] : 48,25 A
Module WiFi : Non
WLAN / Ethernet LAN : OUI
Mesure d'isolement DC : Oui
Disjoncteur DC : Oui
Protection contre l'inversion de polarité : Oui
Facteur d'efficacité maximal (installation photovoltaïque - réseau électrique) : 98,3 %
Facteur d'efficacité européen (ηEU) : 98 %
Dimensions [mm] : 540 x 315 x 260 mm
Poids [kg] : 45 kg
Degré de protection [IP] : IP65
Refroidissement : ventilateur