

## FoxESS T10 G3

Code produit: F.FOX.3F.wifi.00100-G3



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Producteur            | FOXESS   |
| Inverter type         | On-grid  |
| Inverter phases       | 3        |
| Max. AC power         | 10000    |
| Max. DC power         | 15000    |
| Output power          | 10000    |
| Circuit breaker value | 25       |
| MPPT                  | 2        |
| Amperage              | 14       |
| WIFI                  | Tak      |
| Ethernet              | Non      |
| Compatible optimizers | Tigo     |
| Warranty              | 12       |
| CN code number        | 85044086 |
| Quantity per pallet   | 14       |
| Country of origin     | Chine    |
| Weight                | 48       |
| Width                 | 38       |
| Height                | 48       |
| Depth                 | 19       |

Les onduleurs de la série T ont été spécialement conçus pour les installations domestiques triphasées et les petites installations commerciales. Ils se distinguent par leur performance et leur polyvalence exceptionnelles, ce qui permet de prolonger les périodes de production d'énergie. Les versions triphasées des onduleurs sont disponibles dans une plage de puissance de 3 kW à 25 kW. L'onduleur FoxESS T10-G3 est un appareil triphasé qui garantit à l'utilisateur une performance maximale, une fiabilité et une longue durée de vie. De plus, l'onduleur FoxESS T10-G3 se distingue par sa haute qualité de fabrication, grâce à l'utilisation de composants de marques renommées pendant la production. Cela influence significativement la qualité et la durabilité du fonctionnement de l'onduleur. Le produit de la marque FoxESS est équipé d'un radiateur unique et d'ailettes de refroidissement intégrées au boîtier, ce qui assure un contact optimal avec les éléments générant de la chaleur. Les ailettes de refroidissement ont une forme caractéristique en étoile, ce qui augmente la surface de refroidissement.

## Variantes de produits

| Indice | Prix |
|--------|------|
|--------|------|

**FoxESS T10 G3**  
**F.FOX.3F.wifi.00100-G3**

Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

## Description du produit

Les onduleurs de la série T ont été spécialement conçus pour les installations domestiques triphasées et les petites installations commerciales. Ils se distinguent par leur performance et leur polyvalence exceptionnelles, ce qui permet de prolonger les périodes de production d'énergie. Les versions triphasées des onduleurs sont disponibles dans une plage de puissance de 3 kW à 25 kW.

L'onduleur FoxESS T10-G3 est un appareil triphasé qui garantit à l'utilisateur une performance maximale, une fiabilité et une longue durée de vie. De plus, l'onduleur FoxESS T10-G3 se distingue par sa haute qualité de fabrication, grâce à l'utilisation de composants de marques renommées pendant la production. Cela influence significativement la qualité et la durabilité du fonctionnement de l'onduleur. Le produit de la marque FoxESS est équipé d'un radiateur unique et d'ailettes de refroidissement intégrées au boîtier, ce qui assure un contact optimal avec les éléments générant de la chaleur. Les ailettes de refroidissement ont une forme caractéristique en étoile, ce qui augmente la surface de refroidissement.

Avantages de l'onduleur triphasé FoxESS T10 G3 / SÉRIE G3 :

Configuration flexible, prête à être montée, facile à étendre

Le kit avec des batteries haute tension FoxESS crée la connexion la plus efficace

Classe IP65 conçue pour une installation dans n'importe quel environnement

Surveillez à distance le fonctionnement des appareils via le site Web ou l'application mobile

Caractéristiques techniques de l'onduleur triphasé FoxESS T10 G3 :

Puissance continue maximale recommandée [W] : 15000 W

Tension continue maximale [V] : 1100 V

Tension continue nominale [V] : 600 V

Courant d'entrée maximal (entrée A/entrée B) [A] : 14 / 14 A

Courant de court-circuit maximal (entrée A/entrée B) [A] : 18,2 / 18,2 A

Plage de tension MPPT [Vcc] : 140 - 1000 V CC

Tension de démarrage [V] : 140 V

Nombre de points MPPT : 2

Nombre d'entrées MPPT : 1+1

Puissance de sortie nominale [W] : 10000 W

Puissance apparente maximale AC [VA] : 11000 VA

Fréquence nominale du réseau AC [Hz] : 50/60, ±5

Courant AC nominal [A] : 14,5 A

Courant AC maximal [A] : 15,9 A

Efficacité MPPT [%] : 99,8 %

Efficacité maximale [%] : 98,6 %

Dimensions (LxHxP) : 480 x 370 x 183,5 mm

Poids : 17 kg

Indice de protection : IP65

Topologie : sans transformateur

Niveau de pollution : II

Module de surveillance : RS485, WIFI (standard) / GPRS (en option) / 4G (en option) / LAN (en option)

Communication : compteur d'énergie, DRM, mise à jour USB, arrêt d'urgence

Affichage : écran LCD, bouton tactile, application, site Web

FoxESS est un leader mondial dans la production d'onduleurs photovoltaïques. Pendant le processus de production de solutions de stockage d'énergie, les normes les plus récentes sont utilisées, ce qui aboutit à des appareils dotés de fonctions avancées et caractérisés par une haute performance et une fiabilité lors de leur utilisation.

---