

## FoxESS T8 G3

Code produit: F.FOX.3F.wifi.00080-G3



Producteur	<b>FOXESS</b>
Inverter type	<b>On-grid</b>
Inverter phases	<b>3</b>
Max. AC power	<b>8000</b>
Max. DC power	<b>12000</b>
Output power	<b>8000</b>
Circuit breaker value	<b>25</b>
MPPT	<b>2</b>
Amperage	<b>14</b>
WIFI	<b>Tak</b>
Ethernet	<b>Non</b>
Compatible optimizers	<b>Tigo</b>
Warranty	<b>12</b>
CN code number	<b>85044086</b>
Quantity per pallet	<b>14</b>
Country of origin	<b>Chine</b>
Weight	<b>48</b>
Width	<b>38</b>
Height	<b>48</b>
Depth	<b>19</b>

Les onduleurs de la série T ont été spécialement conçus pour les installations domestiques triphasées et les petites installations commerciales. Ils se caractérisent par des performances et une polyvalence inégalées, ce qui permet de prolonger les périodes de génération d'énergie. Les versions triphasées des onduleurs sont disponibles dans une plage de puissance de 3 kW à 25 kW. L'onduleur FoxESS T8-G3 est un appareil triphasé qui garantit à l'utilisateur une efficacité maximale, une fiabilité et une longue durée de vie. De plus, l'onduleur FoxESS T8-G3 se distingue par sa haute qualité de fabrication, grâce à l'utilisation de composants de marques renommées lors de la production. Cela influence considérablement la qualité et la durabilité du fonctionnement de l'onduleur. Le produit de la marque FoxESS est équipé d'un radiateur et d'ailettes de refroidissement uniques intégrés au boîtier, assurant un contact optimal avec les éléments générant de la chaleur. Les ailettes de refroidissement ont une forme caractéristique en étoile, ce qui augmente la surface de refroidissement.

## Variantes de produits

Indice	Prix
--------	------

**FoxESS T8 G3**  
**F.FOX.3F.wifi.00080-G3**

Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

## Description du produit

Les onduleurs de la série T ont été spécialement conçus pour les installations domestiques triphasées et les petites installations commerciales. Ils se caractérisent par des performances et une polyvalence inégalées, ce qui permet de prolonger les périodes de génération d'énergie. Les versions triphasées des onduleurs sont disponibles dans une plage de puissance de 3 kW à 25 kW.

L'onduleur FoxESS T8-G3 est un appareil triphasé qui garantit à l'utilisateur une efficacité maximale, une fiabilité et une longue durée de vie. De plus, l'onduleur FoxESS T8-G3 se distingue par sa haute qualité de fabrication, grâce à l'utilisation de composants de marques renommées lors de la production. Cela influence considérablement la qualité et la durabilité du fonctionnement de l'onduleur. Le produit de la marque FoxESS est équipé d'un radiateur et d'ailettes de refroidissement uniques intégrés au boîtier, assurant un contact optimal avec les éléments générant de la chaleur. Les ailettes de refroidissement ont une forme caractéristique en étoile, ce qui augmente la surface de refroidissement.

Avantages de l'onduleur triphasé FoxESS T8 G3 / SÉRIE G3 à 3 phases :

Configuration flexible, prêt à être installé, facile à étendre

Le kit de batteries haute tension FoxESS crée la connexion la plus efficace

Classe IP65 conçue pour une installation dans n'importe quel environnement

Surveillez le fonctionnement des appareils à distance via le site Web ou l'application mobile

Caractéristiques techniques de l'onduleur triphasé FoxESS T8 G3 :

Puissance continue maximale recommandée en courant continu [W] : 12000 W

Tension continue maximale [V] : 1100 V

Tension de fonctionnement nominale en courant continu [V] : 600 V

Courant d'entrée maximal (entrée A/entrée B) [A] : 14 / 14 A

Courant de court-circuit maximal (entrée A/entrée B) [A] : 18,2 / 18,2 A

Plage de tension MPPT [Vcc] : 140 - 1000 V CC

Tension de démarrage [V] : 140 V

Nombre de points MPPT : 2

Nombre d'entrées MPPT : 1+1

Puissance de sortie nominale [W] : 8000 W

Puissance apparente maximale en courant alternatif [VA] : 8800 VA

Fréquence réseau alternative nominale [Hz] : 50/60, ±5

Courant alternatif nominal [A] : 11,6 A

Courant alternatif maximal [A] : 12,8 A

Efficacité MPPT [%] : 99,8 %

Efficacité maximale [%] : 98,6 %

Dimensions (LxHxP) : 480 x 370 x 183,5 mm

Poids : 17 kg

Indice de protection : IP65

Topologie : sans transformateur

Degré de pollution : II

Module de surveillance : RS485, WIFI (standard) / GPRS (en option) / 4G (en option) / LAN (en option)

Communication : compteur d'énergie, DRM, mise à jour USB, arrêt d'urgence

Affichage : écran LCD, bouton tactile, application, site Web

FoxESS est un leader mondial dans la production d'onduleurs photovoltaïques. Pendant le processus de production de solutions de stockage d'énergie, elle utilise les normes les plus récentes, ce qui donne des appareils dotés de fonctionnalités avancées et d'une haute performance et fiabilité pendant le fonctionnement.

---