

Solaredge SE30K-RW00IBNM4

Code produit: F.Solaredge.3F.wifi.00300.RW00IBNM4



Producteur	SOLAREEDGE
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	30000
Max. DC power	45000
Output power	30000
Circuit breaker value	63
MPPT	1
Amperage	43.5
WIFI	Tak
Ethernet	Oui
Compatible optimizers	Solaredge
Warranty	12
CN code number	85044086
Quantity per pallet	12
Country of origin	Israël
Weight	32
Width	32
Height	50
Depth	27

L'onduleur SolarEdge SE30K-RW00IBNM4 est un appareil triphasé caractérisé par une haute efficacité, conçu pour les petites et moyennes installations photovoltaïques. Grâce à son système de tension d'entrée constante, cet onduleur SolarEdge fonctionne de manière particulièrement efficace, indépendamment du nombre de panneaux solaires ou des conditions météorologiques actuelles. La combinaison de la technologie numérique innovante et de la fiabilité de premier ordre sont des caractéristiques distinctives de l'onduleur SolarEdge.

Variantes de produits

Indice	Prix
<p>Solaredge SE30K-RW00IBNM4 F.Solaredge.3F.wifi.00300.RW00IBNM4</p>	<p>Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.</p>

Description du produit

L'onduleur SOLAREEDGE SE30K-RW00IBNM4 est un appareil triphasé caractérisé par une haute efficacité, conçu pour les petites et moyennes installations photovoltaïques. Grâce à son système de tension d'entrée constante, cet onduleur SolarEdge fonctionne de manière optimale, quel que soit le nombre de panneaux solaires et les conditions météorologiques actuelles. La combinaison de la technologie numérique innovante avec la fiabilité de classe premium sont les caractéristiques distinctives de l'onduleur SolarEdge.

Avantages de l'onduleur SOLAREEDGE SE30K-RW00IBNM4 :

Efficacité exceptionnelle (98%)

Préparation à l'utilisation avec stockage d'énergie

Compact et facile à installer

Surveillance intégrée au niveau du module

Configuration rapide et facile de l'onduleur directement depuis un smartphone grâce à l'application SolarEdge SetApp

Connexion Internet via Ethernet ou sans fil

IP65 - convient aux installations extérieures ou intérieures

Chaînes plus longues grâce à la tension constante de l'onduleur

Gestion intelligente de l'énergie

Solution de sécurité avancée - protection intégrée contre les défauts d'arc

Données techniques de l'onduleur SOLAREEDGE SE30K-RW00IBNM4 :

Puissance nominale AC [W] : 45000W

Nombre de phases : 3F

Type d'installation : En réseau

Puissance de sortie maximale [VA] : 29990 VA

Courant de sortie AC [A] : 38 A

Connexion au réseau triphasée :

Plage de tension AC [V] : 380 / 220 ; 400 / 230 VAC

Courant d'entrée maximal [A] : 43,5 A

Module WiFi : Non

WLAN / Ethernet LAN : OUI

Mesure d'isolation DC : Oui

Déconnexion DC : Oui

Protection contre l'inversion de polarité : Oui

Facteur d'efficacité maximal (installation photovoltaïque - réseau électrique) : 98,3%

Facteur d'efficacité européen (η_{EU}) : 98%

Dimensions [mm] : 540 x 315 x 260 mm

Poids [kg] : 45 kg

Degré de protection [IP] : IP65

Refroidissement : Ventilateur