Solaredge SE30K-RW00IBNM4

Code produit: **F.Solaredge.3F.wifi.00300.RW00IBNM4**

Producteur	SOLAREDGE
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	30000
Max. DC power	45000
Output power	30000
Circuit breaker value	63
MPPT	1
Amperage	43.5
WIFI	Tak
Ethernet	Oui
Compatible optimizers	Solaredge
Warranty	12
CN code number	85044086
Quantity per pallet	12
Country of origin	Israël
Weight	32
Width	32
Height	50
Depth	27

L'onduleur SolarEdge SE30K-RW00IBNM4 est un appareil triphasé caractérisé par une haute efficacité, conçu pour les petites et moyennes installations photovoltaïques. Grâce à son système de tension d'entrée constante, cet onduleur SolarEdge fonctionne de manière particulièrement efficace, indépendamment du nombre de panneaux solaires ou des conditions météorologiques actuelles. La combinaison de la technologie numérique innovante et de la fiabilité de premier ordre sont des caractéristiques distinctives de l'onduleur SolarEdge.

Variantes de produits

Indice	Prix
Solaredge SE30K-RW00IBNM4 **F.Solaredge.3F.wifi.00300.RW00IBNM4**	Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

Description du produit

L'onduleur SOLAREDGE SE30K-RW00IBNM4 est un appareil triphasé caractérisé par une haute efficacité, conçu pour les petites et moyennes installations photovoltaïques. Grâce à son système de tension d'entrée constante, cet onduleur SolarEdge fonctionne de manière optimale, quel que soit le nombre de panneaux solaires et les conditions météorologiques actuelles. La combinaison de la technologie numérique innovante avec la fiabilité de classe premium sont les caractéristiques distinctives de l'onduleur SolarEdge.

Avantages de l'onduleur SOLAREDGE SE30K-RW00IBNM4 :

Efficacité exceptionnelle (98%)
Préparation à l'utilisation avec stockage d'énergie
Compact et facile à installer
Surveillance intégrée au niveau du module
Configuration rapide et facile de l'onduleur directement depuis un smartphone grâce à l'application SolarEdge SetApp
Connexion Internet via Ethernet ou sans fil
IP65 - convient aux installations extérieures ou intérieures
Chaînes plus longues grâce à la tension constante de l'onduleur
Gestion intelligente de l'énergie
Solution de sécurité avancée - protection intégrée contre les défauts d'arc
Données techniques de l'onduleur SOLAREDGE SE30K-RW00IBNM4 :
Puissance nominale AC [W] : 45000W
Nombre de phases : 3F
Type d'installation : En réseau
Puissance de sortie maximale [VA] : 29990 VA
Courant de sortie AC [A] : 38 A
Connexion au réseau triphasée :
Plage de tension AC [V] : 380 / 220 ; 400 / 230 VAC
Courant d'entrée maximal [A] : 43,5 A
Module WiFi : Non
WLAN / Ethernet LAN : OUI
Mesure d'isolation DC : Oui
Déconnexion DC : Oui
Protection contre l'inversion de polarité : Oui
Facteur d'efficacité maximal (installation photovoltaïque - réseau électrique) : 98,3%
Facteur d'efficacité européen (ηEU) : 98%
Dimensions [mm] : 540 x 315 x 260 mm
Poids [kg] : 45 kg
Degré de protection [IP] : IP65
Refroidissement : Ventilateur