

Flexible UV-resistant conduit with a protective sheath of 1250 N, 25mm diameter, 50m.

Code produit: **Inne.peszel.25mm.50m**



Un tuyau flexible d'un diamètre de 25 mm, résistant aux rayons UV, est un tuyau en plastique ondulé robuste conçu pour une installation extérieure. Il est doté d'une enveloppe de protection d'une résistance de 1250 N et d'un revêtement interne facilitant le déplacement des câbles. L'enveloppe extérieure est en plastique noir, qui ne propage pas les flammes et présente une haute résistance aux changements de température soudains. Ce type de conduite convient particulièrement à l'installation extérieure et aux zones nécessitant une grande résistance à la pression, y compris les installations souterraines et en béton. Grâce au revêtement intérieur spécial, les câbles peuvent être facilement installés sur de plus longues distances.

Variantes de produits

Indice	Prix
Flexible UV-resistant conduit with a protective sheath of 1250 N, 25mm diameter, 50m. Inne.peszel.25mm.50m	Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

Description du produit

Un tuyau flexible d'un diamètre de 25 mm, résistant aux rayons UV, est un tuyau en plastique ondulé robuste conçu pour une installation extérieure. Il est doté d'une enveloppe de protection d'une résistance de 1250 N et d'un revêtement interne facilitant le déplacement des câbles. L'enveloppe extérieure est en plastique noir, qui ne propage pas les flammes et présente une haute résistance aux changements de température soudains. Ce type de conduite

convient particulièrement à l'installation extérieure et aux zones nécessitant une grande résistance à la pression, y compris les installations souterraines et en béton. Grâce au revêtement intérieur spécial, les câbles peuvent être facilement installés sur de plus longues distances. Caractéristiques physiques : Matériau : PVC modifié Grande résistance à la pression Résistance moyenne aux chocs Plage de température de -25°C à +60°C Flexible Ignifuge Résistant à la corrosion Résistant aux UV Caractéristiques techniques : Diamètre extérieur Ø : 25 mm Diamètre intérieur Ø : 18,4 mm Longueur de bobine : 50 m Poids de la bobine : 8,7 kg