# CITEL T1+T2 DC DS50PVS-1000/G/12KT1

**Code produit:** **Zab.OgranicznikDC.CITEL.02**

Parafoudre - Type 1+2 DC - DS50PV-1000G/12KT1, équipé d'une configuration de connexion en Y résistante aux erreurs de montage. Des varistances ont été utilisées comme éléments de protection dans les modules.

## Variantes de produits

| Indice | Prix |
|---|---|
| **CITEL T1+T2 DC DS50PVS-1000/G/12KT1**<br>**Zab.OgranicznikDC.CITEL.02** | Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous. |

## Description du produit

Parafoudre - Type 1+2 DC - DS50PV-1000G/12KT1, équipé d'une configuration de connexion en Y résistante aux erreurs de montage. Des varistances ont été utilisées comme éléments de protection dans les modules. Avantages du parafoudre - Type 1+2 DC : Courant de surtension : Iimp (10/350 µs) = 6,25kA/phase. Courant de décharge : In (8/20 µs) = 15kA/phase. Méthode de protection CM/DM Aucun courant suiveur Aucun courant de fuite entre le pôle et le PE Modules remplaçables Conforme aux exigences de la norme IEC 50539-11 Données techniques du parafoudre Type 1+2 DC - DS50PV-1000G/12KT1 : Système de réseau : TN Tension continue [V] : 1000V DC Tension continue maximale Uc [V] : 1200V DC Courant de fuite - Ic [A] : <0,1mA Courant de surtension (10/350 µs) / 1 phase - Iimp [kA] : 6,25kA Courant de surtension total (10/350 µs) / 1 phase - Itotal [kA] : 12,5kA Courant de décharge maximal (8/20 µs) par pôle - Imax [kA] : 15kA Courant de décharge maximal (8/20 µs) total - Itotal [kA] : 60kA Niveau de tension de

protection à In - CM/DM(2) - Up [kV] : 2,6/4,6kA Résistance aux courts-circuits - IISCCR [A] : 15000A Section transversale du conducteur : 2,5-25 (35 mm²) Indicateur de dommage : indicateur mécanique Montage : Rail de montage TH35 Plage de température de fonctionnement : de -40 à +85°C Indice de protection du boîtier : IP20