DC+AC SH 348 Connection combiner box

Code produit: **SG.ACDC.keno.SH348**

Producteur	KENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Country of origin	Pologne
Warranty	5
CN code number	85371010
Weight	2.2
Width	319
Height	144
Depth	259
Circuit breaker value	16
RCD switch	Nie
AC protection	T2
DC protection	T2

KENO - SH-348 DCAC - BOÎTE DE JONCTION DC+AC AVEC PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS 1000V TYPE 2, 1X CHAÎNE PV, 1X MPPT // PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS AC TYPE 2, 16A 1-F, SIGNAL DE DÉFAUT DE PHASE La boîte de jonction KENO - SH-348 DCAC STANDARD est idéale pour les petites et moyennes installations résidentielles et industrielles. Son utilisation polyvalente est due notamment à sa classe de protection IP65, qui permet une installation non seulement dans des locaux fermés, mais également en extérieur. La boîte de jonction KENO est un ensemble d'appareils de différents fabricants, conçu pour une utilisation dans des installations photovoltaïques isolées et mises à la terre. Elle est destinée à alimenter les onduleurs photovoltaïques, à protéger contre les courts-circuits et les surcharges, ainsi qu'à protéger contre les effets des décharges intermédiaires du côté courant alternatif et continu.

Variantes de produits

Indice	Prix
DC+AC SH 348 Connection combiner box **SG.ACDC.keno.SH348**	Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

Description du produit

KENO - SH-348 DCAC - BOÎTE DE JONCTION DC+AC AVEC PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS 1000V TYPE 2, 1X CHAÎNE PV, 1X MPPT // PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS AC TYPE 2, 16A 1-F, SIGNAL DE DÉFAUT DE PHASE

La boîte de jonction KENO - SH-348 DCAC STANDARD est idéale pour les petites et moyennes installations résidentielles et industrielles. Son utilisation polyvalente est due notamment à sa classe de protection IP65, qui permet une installation non seulement dans des locaux fermés, mais également en extérieur. La boîte de jonction KENO est un ensemble d'appareils de différents fabricants, conçu pour une utilisation dans des installations photovoltaïques isolées et mises à la terre. Elle est destinée à alimenter les onduleurs photovoltaïques, à protéger contre les courts-circuits et les surcharges, ainsi qu'à protéger contre les effets des décharges intermédiaires du côté courant alternatif et continu.

Avantages de la boîte de jonction KENO - SH-348 DCAC :

Chaque connexion est testée pour vérifier sa bonne exécution
Fil unique ultra flexible étamé, testé à 6000V, avec une durée de vie prévue d'au moins 25 ans
Garantie produit de 5 ans
Tension d'isolation nominale du boîtier - AC 400V
Tension d'isolation nominale du boîtier - DC 1500V
Moins de câbles grâce au montage des composants sur un rail spécifique Noark
Portes avec possibilité de changer le sens d'ouverture - Résistant aux erreurs et installation plus simple grâce au montage des composants AC sur des peignes
Chaque boîte de jonction est fabriquée sous surveillance stricte avec un processus de vérification à deux niveaux et possède un numéro de série individuel
Caractéristiques de la boîte de jonction KENO - SH-348 DCAC :
Nombre de chaînes PV : 1
Nombre de dispositifs de protection contre les surtensions : 2
Protection contre les surtensions DC : PHOENIX/VAL-MS 1000DC-PV/2+V
Protection contre les surtensions AC : Noark T2
Disjoncteur : Noark 16A 1P
Classe de protection IP65
Tension d'isolation nominale : 400V AC, 1500V DC
Résistance aux UV : Oui
Garantie standard : 5 ans