TRIPLE MC4 (SOCKET) MC-PV-AZS4 FOR PARALLEL CONNECTIONS

Code produit: **Inne.MC4.Staubli.trojnikmc4.gniazdo**

T-styk MC4 (prise) MC-PV-AZS4 pour des connexions en parallèle Construction : 2x prise (+) KBT4... → fiche (-) KST4

Variantes de produits

Indice	Prix
TRIPLE MC4 (SOCKET) MC-PV-AZS4 FOR PARALLEL CONNECTIONS **Inne.MC4.Staubli.trojnikmc4.gniazdo**	Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

Description du produit

T-styk MC4 (prise) MC-PV-AZS4 pour des connexions en parallèle Construction : 2x prise (+) KBT4... → fiche (-) KST4 Type de contact Connecteur banane Ø 4 mm, fabriqué en cuivre étamé, des éléments élastiques améliorant le contact électrique sont placés à l'intérieur des prises - Multi-lams® Tension nominale : 1500 V CC (UL) Courant nominal : 50 A Tension d'essai : 12 kV Température ambiante : -40°C... +75°C (UL) Température de travail maximale : 105°C (STAUBLI) Niveau de protection : IP67 en état de connexion IP2X en état de déconnexion Catégorie de mesure / degré de pollution : CAT III / 2 Résistance de contact : ≤ 0,5mΩ Classe de protection : II Isolation : PC Certificat : UL selon la norme UL 6703 - E343181