

TRIPLE MC4 (PLUG) MC-PV-AZB4 FOR PARALLEL CONNECTIONS

Code produit: **Inne.MC4.Staubli.trojnikmc4.wtyk**



TRIPLE MC4 (FICHE) MC-PV-AZB4 POUR DES CONNEXIONS PARALLÈLES Triple MC4 AZB4 d'origine de Staubli (Multi-Contact) FFM - 2x prise (-) KST4... → fiche (+) KBT4

Variantes de produits

Indice	Prix
TRIPLE MC4 (PLUG) MC-PV-AZB4 FOR PARALLEL CONNECTIONS Inne.MC4.Staubli.trojnikmc4.wtyk	Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

Description du produit

TRIPLE MC4 (FICHE) MC-PV-AZB4 POUR DES CONNEXIONS PARALLÈLES Triple MC4 AZB4 d'origine de Staubli (Multi-Contact) FFM - 2x prise (-) KST4... → fiche (+) KBT4 Spécifications techniques du triple MC4 : Type de contact : Connecteur banane Ø 4 mm, fabriqué en cuivre étamé, des éléments élastiques sont placés à l'intérieur des prises pour améliorer le contact électrique - Multi-lams® Tension nominale : 1500 V CC (UL) Courant nominal : 50 A Tension d'essai : 12 kV Température ambiante : -40°C... +75°C (UL) Température de fonctionnement maximale : 105°C (STAUBLI) Niveau de protection : IP67 en état de connexion IP2X en état de déconnexion Catégorie de mesure / degré de pollution : CAT III / 2 Résistance de contact : ≤ 0,5 mΩ Classe de protection : II Isolation : PC Certificat : UL selon la norme UL 6703 - E343181