

## TRIPLE MC4 (PLUG) MC-PV-AZB4 FOR PARALLEL CONNECTIONS

Code produit: **Inne.MC4.Staubli.trojnikmc4.wtyk**



TRIPLE MC4 (FICHE) MC-PV-AZB4 POUR DES CONNEXIONS PARALLÈLES Triple MC4 AZB4 d'origine de Staubli (Multi-Contact) FFM - 2x prise (-) KST4... → fiche (+) KBT4

### Variantes de produits

Indice	Prix
<b>TRIPLE MC4 (PLUG) MC-PV-AZB4 FOR PARALLEL CONNECTIONS</b> Inne.MC4.Staubli.trojnikmc4.wtyk	Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

### Description du produit

TRIPLE MC4 (FICHE) MC-PV-AZB4 POUR DES CONNEXIONS PARALLÈLES Triple MC4 AZB4 d'origine de Staubli (Multi-Contact) FFM - 2x prise (-) KST4... → fiche (+) KBT4

Spécifications techniques du triple MC4 :

- Type de contact : Connecteur banane Ø 4 mm, fabriqué en cuivre étamé, des éléments élastiques sont placés à l'intérieur des prises pour améliorer le contact électrique - Multi-lams®
- Tension nominale : 1500 V CC (UL)
- Courant nominal : 50 A
- Tension d'essai : 12 kV
- Température ambiante : -40°C... +75°C (UL)
- Température de fonctionnement maximale : 105°C (STAUBLI)
- Niveau de protection : IP67 en état de connexion IP2X en état de déconnexion
- Catégorie de mesure / degré de pollution : CAT III / 2
- Résistance de contact :  $\leq 0,5 \text{ m}\Omega$
- Classe de protection : II
- Isolation : PC
- Certificat : UL selon la norme UL 6703 - E343181