

Tigo Cloud Connect Advanced, TAP, DIN Rail PS

Code produit: **OP.Tigo.CCA**



Tigo Cloud Connect Advanced (CCA) + TAP + Alimentation sur rail DIN

Surveillance avancée au niveau du module – dans un format compact

Le Tigo CCA est l'un des dispositifs de surveillance de données les plus petits et les plus polyvalents. Il offre aux installateurs et aux utilisateurs finaux un contrôle total des performances du système photovoltaïque – jusqu'au niveau de chaque module. Associé au TAP et à la plateforme Tigo Energy Intelligence, il constitue un centre de gestion des données fiable, compatible avec les TS4-A-O, TS4-A-S, TS4-A-M ainsi qu'une large gamme d'onduleurs et d'appareils d'autres fabricants.

Variantes de produits

Indice	Prix
Tigo Cloud Connect Advanced, TAP, DIN Rail PS OP.Tigo.CCA	Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

Description du produit

Tigo Cloud Connect Advanced (CCA) + TAP + Alimentation sur rail DIN

Surveillance avancée au niveau du module – dans un format compact

Le Tigo CCA est l'un des dispositifs de surveillance de données les plus petits et les plus polyvalents. Il offre aux installateurs et aux utilisateurs finaux un contrôle total des performances du système photovoltaïque – jusqu'au niveau de chaque module. Associé au TAP et à la plateforme Tigo Energy Intelligence, il constitue un centre de gestion des données fiable, compatible avec les TS4-A-O, TS4-A-S, TS4-A-M ainsi qu'une large gamme d'onduleurs et d'appareils d'autres fabricants.

Avantages clés de Tigo Cloud Connect Advanced (CCA) + TAP + Alimentation sur rail DIN :

Surveillance en temps réel des performances au niveau du module

Fonctionne avec les Tigo TS4-O, TS4-M, TS4-S

Conforme à la norme de mise hors tension rapide NEC 690.12 (2017, 2020, 2023)

Communication filaire (Ethernet) et sans fil (Wi-Fi, LTE en option)

Intégration possible avec les onduleurs, compteurs et stations météo (Modbus)

Installation facile sur rail DIN + indicateur LED multifonction

Spécifications techniques :

Alimentation électrique

- Tension : 12-24 VDC (pour 2 TAP ou moins), 24 VDC (pour 3 TAP ou plus)
- Courant : 1 A
- Consommation électrique : 3-10 W
- Dimensions : 31 x 115,5 x 71,5 mm
- Poids : 126 g
- Plage de température : -20 °C à +85 °C
- Hauteur d'installation maximale : 3000 m
- Refroidissement : convection naturelle

Le Tigo CCA avec TAP est un outil indispensable pour les installations photovoltaïques modernes, où la précision, la sécurité et l'accès à distance aux données sont essentiels. Sa compatibilité avec de nombreuses marques et sa conception modulaire font de cet ensemble une solution idéale pour les professionnels.