

## Solaredge SE10K RWB48BFN4 Home Hub inverter hybrid

Code produit: F.Solaredge.H.3F.withoutwifi.00100.RWB48BFN4



Producteur	<b>SOLAREDDGE</b>
Inverter type	<b>Hybrid</b>
Inverter phases	<b>3</b>
Max. AC power	<b>10000</b>
Max. DC power	<b>15000</b>
Output power	<b>10000</b>
Circuit breaker value	<b>20</b>
MPPT	<b>1</b>
Amperage	<b>20</b>
WIFI	<b>Nie</b>
Ethernet	<b>Non</b>
Compatible energy storage	<b>Solaredge</b>
Compatible optimizers	<b>Solaredge</b>
Warranty	<b>12</b>
CN code number	<b>85044086</b>
Quantity per pallet	<b>12</b>
Country of origin	<b>Israël</b>
Weight	<b>20</b>
Width	<b>31</b>
Height	<b>54</b>
Depth	<b>19</b>

L'onduleur Solaredge SE10K RWB48BFN4 Home Hub est un onduleur triphasé hybride conçu pour le stockage d'énergie et l'alimentation de secours. Contrairement aux onduleurs traditionnels, les onduleurs Solaredge n'ont pas de trackers MPP, mais disposent de deux entrées pour les optimiseurs de module Solaredge. Grâce à la technologie de tension constante, l'onduleur Solaredge fonctionne toujours dans la plage optimale de tension d'entrée, indépendamment du nombre de modules et de chaînes. Les informations sur les performances de chaque module photovoltaïque sont transmises à l'onduleur Solaredge par la ligne d'alimentation et peuvent être surveillées et visualisées via Internet grâce au portail de surveillance SolarEdge.

## Variantes de produits

Indice	Prix
--------	------

**Solaredge SE10K RWB48BFN4 Home Hub inverter hybrid  
F.Solaredge.H.3F.withoutwifi.00100.RWB48BFN4**

Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

## Description du produit

L'onduleur Solaredge SE10K RWB48BFN4 Home Hub est un onduleur triphasé hybride conçu pour le stockage d'énergie et l'alimentation de secours. Contrairement aux onduleurs traditionnels, les onduleurs Solaredge n'ont pas de trackers MPP, mais disposent de deux entrées pour les optimiseurs de module Solaredge. Grâce à la technologie de tension constante, l'onduleur Solaredge fonctionne toujours dans la plage optimale de tension d'entrée, indépendamment du nombre de modules et de chaînes. Les informations sur les performances de chaque module photovoltaïque sont transmises à l'onduleur Solaredge par la ligne d'alimentation et peuvent être surveillées et visualisées via Internet grâce au portail de surveillance SolarEdge.

Avantages de l'onduleur Solaredge SE10K RWB48BFN4 Home Hub :

Installation facile comprenant un seul onduleur pour gérer à la fois la production photovoltaïque, le stockage d'énergie et le fonctionnement pendant les coupures de courant du réseau pour alimenter l'ensemble du foyer.

Plus d'énergie grâce à l'architecture avec batterie côté DC, qui permet de stocker directement l'énergie photovoltaïque dans la batterie sans pertes dues à la conversion en courant alternatif.

Mise en service rapide et facile de l'onduleur directement depuis un smartphone grâce à l'application SolarEdge SetApp.

Conçu pour éliminer les tensions élevées lors de l'installation, de la maintenance et du transport pour améliorer la sécurité.

Permet une surveillance au niveau du module et une vue complète de l'état de la batterie, de la production photovoltaïque et des données de consommation propre.

Caractéristiques techniques de l'onduleur Solaredge SE10K RWB48BFN4 Home Hub :

Puissance de sortie nominale AC (totale/par phase) : 10000/3333 VA

Tension de sortie AC - phase à phase / phase à neutre (tension nominale) : 380/220 ; 400/230 Vac

Tension de sortie AC - phase à neutre (plage) : 184 - 264,5 Vac

Courant continu maximal continu (par phase) : 16 A

Puissance de sortie AC maximale (totale/par phase) : 10000/3333 VA

Courant continu maximal continu (par phase) : 14,4 A

Dimensions (H x L x P) : 907 x 317 x 192 mm

Poids : 37 kg

Type de refroidissement : ventilateurs internes et externes

Niveau sonore < 50 dBA

Indice de protection IP65 - à l'intérieur et à l'extérieur

Montage : support inclus

Efficacité maximale de l'onduleur : 98 %