

FRONIUS PRIMO 4.0-1 light

Code produit: F.Fronius.1F.withoutwifi.00040-Primo



Producteur	FRONIUS
Inverter type	On-grid
Inverter phases	1
Max. AC power	4000
Max. DC power	4800
Output power	4000
MPPT	2
Amperage	12
WIFI	Tak
Ethernet	Non
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	10
CN code number	85044085
Quantity per pallet	12
Country of origin	Autriche
Weight	21.5
Width	43
Height	65
Depth	20

Le Fronius Primo est une série d'onduleurs couvrant une plage de puissance de 3,0 à 8,2 kW, parfaitement compatible avec la nouvelle génération d'onduleurs SnapINverter. Cet onduleur monophasé sans transformateur est parfaitement adapté aux foyers domestiques. Grâce au design innovant SuperFlex, qui offre une flexibilité maximale dans la conception de l'installation, et au système de montage SnapINverter, l'installation et la maintenance sont extrêmement simples. Le package de communication intégré standard avec interface WLAN, fonction de gestion de l'énergie, nombreux connecteurs et autres fonctionnalités font du Fronius Primo un équipement très "communicatif" pour son utilisateur.

Variantes de produits

Indice	Prix
FRONIUS PRIMO 4.0-1 light F.Fronius.1F.withoutwifi.00040-Primo	Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

Description du produit

Le Fronius Primo est une série d'onduleurs couvrant une plage de puissance de 3,0 à 8,2 kW, parfaitement compatible avec la nouvelle génération d'onduleurs SnapINverter. Cet onduleur monophasé sans transformateur est parfaitement adapté aux foyers domestiques. Grâce au design innovant SuperFlex, qui offre une flexibilité maximale dans la conception de l'installation, et au système de montage SnapINverter, l'installation et la maintenance sont extrêmement simples. Le package de communication intégré standard avec interface WLAN, fonction de gestion de l'énergie, nombreux connecteurs et autres fonctionnalités font du Fronius Primo un équipement très "communicatif" pour son utilisateur.

Onduleur Fronius Primo 4.0-1 Light - spécifications techniques :

Données d'entrée :

Nombre de trackers MPP : 2

Courant d'entrée maximal (Idc max) : 12 / 12 A

Courant de court-circuit maximal des champs de modules : 24 / 24 A

Plage de tensions d'entrée DC (Udc min - Udc max) : 80 - 1000 V

Tension de démarrage (Udc start) : 80 V

Tension d'entrée nominale (Udc,r) : 710 V

Plage de tensions MPP (Umpp min - Umpp max) : 210 - 800 V

Plage de tension MPP utile : 80 - 800 V

Nombre de connexions DC : 2 + 2

Puissance maximale du générateur photovoltaïque (Pdc max) : 6 kWpeak

Données de sortie :

Puissance nominale AC (Pac,r) : 4000 W

Puissance de sortie maximale (Pac max) : 4000 VA

Courant de sortie AC (Iac nom) : 17,4 A

Connexion au réseau (Uac,r) : 1~ NPE 220/230 V

Plage de tensions AC (Umin - Umax) : 180 - 270 V

Fréquence (fr) : 50 / 60 Hz

Plage de fréquences (fmin - fmax) : 45 - 65 Hz

Facteur de distorsion harmonique : <3% @Pnom (230/400VAC 50Hz)

Facteur de puissance (cos φac,r) : 0,85 - 1 ind./cap,

Données générales :

Dimensions / largeur : 432,5 mm

Dimensions / hauteur : 642,5 mm

Dimensions / profondeur : 205,5 mm

Poids : 19,25 kg

Poids avec emballage : 25,8 kg

Indice de protection : IP 65

Classe de protection : 1

Catégorie de surtension (DC/AC) 1) : 2 / 3

Consommation d'énergie la nuit < 1 W

Installation à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments

Plage de température ambiante -40°C - +55°C

Humidité de l'air admissible 0 - 100%

Technologie de connexion DC : Bornes à vis 4x DC+ et 4x DC- 2,5-16 mm²

Technologie de connexion AC : Bornes à vis 3 broches AC 2,5-16 mm²

Les produits Fronius sont couverts par une garantie standard de deux ans à partir de l'usine, pouvant être prolongée gratuitement à cinq ans par une simple inscription sur le portail Fronius Solar.web. L'inscription de l'onduleur sur Solar.web offre de nombreux avantages, notamment :

- Protection de garantie jusqu'à 5 ans pour les produits enregistrés.
- Surveillance gratuite des performances de l'installation photovoltaïque sur le portail Fronius Solar.web.
- Informations régulières sur les nouvelles fonctionnalités, accessoires, batteries compatibles et solutions d'automatisation domestique.