

## Surface-mounted installation enclosure PHS 24T.

Code produit: Zab.obudowa.noark.2x12



## Variantes de produits

Indice	Prix
<b>Surface-mounted installation enclosure PHS 24T.</b> Zab.obudowa.noark.2x12	Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

## Description du produit

Boîtier de montage en saillie PHS 24T Le boîtier de montage a été conçu pour diverses applications, y compris dans des environnements industriels où un haut degré de protection IP est requis. Sa construction permet un montage en saillie facile. La livraison comprend : le boîtier, la porte, les rails TH-35, les bornes N+PE, le couvercle avant avec des découpes pour les appareils, des caches et des éléments de montage. Caractéristiques communes de la série PHS : Boîtiers de montage en saillie PHS Tension nominale 400 V AC, 1500 V DC Indice de protection IP65 De 4 à 48 modules De 1 à 4 rangées Portes transparentes Conforme aux normes EN 60670, EN 62208 Tension nominale Un 400 V AC, 1500 V DC Courant nominal In 63 A Fréquence nominale 50 Hz Indice de protection IP65 Classe de protection II Tension d'isolement nominale Ui 690 V AC, 1500 V DC