

FRONIUS PRIMO 3.0-1 WiFi

Code produit: F.Fronius.1F.wifi.00030-Primo



Producteur	FRONIUS
Inverter type	On-grid
Inverter phases	1
Max. AC power	3000
Max. DC power	3600
Output power	3000
Circuit breaker value	16
MPPT	2
Amperage	12
WIFI	Tak
Ethernet	Non
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	10
CN code number	85044085
Quantity per pallet	12
Country of origin	Autriche
Weight	21.5
Width	43
Height	65
Depth	20

Fronius Primo est une série d'onduleurs couvrant une plage de puissance de 3,0 à 8,2 kW, parfaitement compatible avec la nouvelle génération d'onduleurs SnaplNverter. Cet onduleur monophasé sans transformateur est parfaitement adapté aux foyers domestiques. Grâce au design innovant SuperFlex, offrant une flexibilité maximale dans la conception des installations, et au système de montage SnaplNverter, l'installation et la maintenance sont extrêmement simples. Le pack de communication intégré en standard avec interface WLAN, fonction de gestion de l'énergie, de nombreux ports et autres fonctionnalités font du Fronius Primo un équipement très "communicatif" pour son utilisateur.

Variantes de produits

Indice Prix

FRONIUS PRIMO 3.0-1 WiFi F.Fronius.1F.wifi.00030-Primo Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

G-VOLT 1 / 3 Généré par: 2024-09-20

Description du produit

Fronius Primo est une série d'onduleurs couvrant une plage de puissance de 3,0 à 8,2 kW, parfaitement compatible avec la nouvelle génération d'onduleurs SnaplNverter. Cet onduleur monophasé sans transformateur est parfaitement adapté aux foyers domestiques. Grâce au design innovant SuperFlex, offrant une flexibilité maximale dans la conception des installations, et au système de montage SnaplNverter, l'installation et la maintenance sont extrêmement simples. Le pack de communication intégré en standard avec interface WLAN, fonction de gestion de l'énergie, de nombreux ports et autres fonctionnalités font du Fronius Primo un équipement très "communicatif" pour son utilisateur.

Onduleur Fronius 3.0-1 WiFi / 1-phase caractéristiques techniques :

Données d'entrée :

Nombre de trackers MPP: 2

Courant d'entrée maximal (Idc max) : 12 / 12 A

Courant de court-circuit maximal des modules : 24 / 24 A

Plage de tensions d'entrée DC (Udc min - Udc max) : 80 - 1000 V

Tension de démarrage (Udc start) : 80 V Tension d'entrée nominale (Udc,r) : 710 V

Plage de tensions MPP (Umpp min - Umpp max): 200 - 800 V

Plage de tensions MPP utile : 80 - 800 V Nombre de connexions DC : 2 + 2

Puissance maximale du générateur photovoltaïque (Pdc max) : 4,5 kWpeak

Données de sortie :

Puissance nominale AC (Pac,r): 3000 W

Puissance de sortie maximale (Pac max): 3000 VA

Courant de sortie AC (lac nom): 13 A

Connexion au réseau (Uac,r) : 1~ NPE 220/230 V Plage de tensions AC (Umin - Umax) : 180 - 270 V

Fréquence (fr): 50 / 60 Hz

Plage de fréquences (fmin - fmax) : 45 - 65 Hz

Facteur de distorsion harmonique : <3% @Pnom (230/400VAC 50Hz)

Facteur de puissance ($\cos \varphi ac,r$): 0,85 - 1 ind./cap.

Données générales :

Dimensions / largeur : 432,5 mm Dimensions / hauteur : 642,5 mm Dimensions / profondeur : 205,5 mm

Poids: 19,25 kg

Poids avec emballage : 25,8 kg Indice de protection : IP 65 Classe de protection : 1

Catégorie de surtension (DC/AC) : 2 / 3 Consommation d'énergie la nuit < 1 W

Installation à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments

Plage de température ambiante -40°C - +55°C

Humidité de l'air admissible 0 - 100 %

Technologie de connexion DC : bornes à vis 4x DC+ et 4x DC- 2,5-16 mm^2

Technologie de connexion AC : bornes à vis 3 pôles AC 2,5-16 mm²

Les produits Fronius sont couverts par une garantie de deux ans en usine, qui peut être prolongée gratuitement à 5 ans par une simple inscription sur le portail Fronius Solar.web. L'enregistrement de l'onduleur sur Solar.web offre de nombreux avantages, notamment :

• Protection de la garantie jusqu'à 5 ans pour les produits enregistrés.

	Surveillance gratuite	des nerformances	s de l'installation r	hotovoltaïque sur le	portail Fronius Solar, web
-	Jui veillance dracuite	: ues perioritalices	is de i ilistaliation i	Jilotovoitaluue Sui le	DUITAII I TUITIUS SUIAL.WED

 Surveillance gratuite des performances de l'installation photovoltaique sur le portail Fronius Solar.web.
Informations régulières sur les nouvelles fonctionnalités, accessoires, batteries compatibles et solutions d'automatisation domestique.

G-VOLT 3/3 Généré par: 2024-09-20