OEM CERAMIC V2 302 G with 2 coils

Code produit: **OEM CERAMIC V2 302 G z 2 wężownicami**

Le chauffe-eau OEM CERAMIC V2 302 G avec 2 serpentins est un réservoir émaillé conçu pour stocker et chauffer l'eau domestique (ECS) à l'aide d'un serpentin ou d'un élément chauffant électrique pour des besoins sociaux et domestiques. Il est conçu pour répondre à la demande en eau chaude domestique pendant une période de 24 à 48 heures, selon la source de chaleur utilisée.

Les réservoirs OEM CERAMIC sont destinés à fonctionner avec diverses sources de chaleur, telles que les chaudières de chauffage et les capteurs solaires, ce qui les rend polyvalents et flexibles dans leur application. Ils peuvent ainsi être utilisés efficacement dans différents systèmes de chauffage, garantissant une fourniture fiable et continue d'eau chaude domestique.

Variantes de produits

Indice	Prix
OEM CERAMIC V2 302 G with 2 coils **OEM CERAMIC V2 302 G z 2 wężownicami**	Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

Description du produit

Le chauffe-eau OEM CERAMIC V2 302 G avec 2 serpentins est un réservoir émaillé conçu pour stocker et chauffer l'eau domestique (ECS) à l'aide d'un serpentin ou d'un élément chauffant électrique pour des besoins sociaux et

domestiques. Il est conçu pour répondre à la demande en eau chaude domestique pendant une période de 24 à 48 heures, selon la source de chaleur utilisée.

Les réservoirs OEM CERAMIC sont destinés à fonctionner avec diverses sources de chaleur, telles que les chaudières de chauffage et les capteurs solaires, ce qui les rend polyvalents et flexibles dans leur application. Ils peuvent ainsi être utilisés efficacement dans différents systèmes de chauffage, garantissant une fourniture fiable et continue d'eau chaude domestique.

Avantages du réservoir émaillé OEM CERAMIC V2 302 G avec 2 serpentins :

Large gamme de capacités
Surfaces des serpentins
Possibilité de fonctionnement en cascade des réservoirs pour une plus grande demande en ECS
Isolation efficace en mousse de polyuréthane
Modèle avec deux serpentins
Protection supplémentaire par anode en magnésium
Garantie de cinq ans sur chaque réservoir
Données techniques du chauffe-eau OEM CERAMIC V2 302 G avec 2 serpentins :

Capacité nominale : 300 l
Capacité réelle : 265 l
Surface du serpentin supérieur : 0,9 m²
Capacité du serpentin supérieur : 5,55 l
Puissance de chauffe du serpentin supérieur à 80/60/45 °C : 21 kW
Rendement du serpentin supérieur à 80/60/45 °C : 520 l/h
Surface du serpentin inférieur : 1,2 m²
Capacité du serpentin inférieur : 7,4 l
Puissance de chauffe du serpentin inférieur à 80/60/45 °C : 53 kW
Rendement du serpentin inférieur à 80/60/45 °C : 1300 l/h
Pression de service maximale du réservoir : 8 bar
Température de service maximale du réservoir : 95 °C
Pression de service maximale du serpentin : 16 bar
Température de service maximale du serpentin : 110 °C
Type d'isolation : non amovible
Anode en magnésium : ZB-98-0007
Diamètre : 660 mm
Hauteur : 1420 mm
Poids : 118 kg