

HUAWEI - SUN2000-185KTL-H1

Kod produktu: F.Huawei.3F.withoutwifi.01850.H1



Producent	HUAWEI
Typ falownika	On-grid
Ilość faz	3
Maksymalna moc AC	185000
Moc wyjściowa	185000
Zalecana wartość wyłącznika nadprądowego	10
Ilość MPPT	9
Amperaż	26
WIFI	Nie
Ethernet	Nie
Kompatybilne optymalizatory	Huawei
Gwarancja	5
Kod CN	85044086
Ilość na palecie	2
Kraj pochodzenia	Chiny
Waga	84
Szerokość	70
Wysokość	104
Głębokość	36

Falownik HUAWEI SUN 2000-185KTL-H1 to falownik PV podłączony do sieci, który przekształca prąd stały generowany przez łańcuchy fotowoltaiczne na prąd zmienny i dostarcza energię do sieci energetycznej. Inwerter stringowy Huawei SUN2000-185KTL-H1 to wydajne i niezawodne rozwiązanie umożliwiające efektywną konwersję energii słonecznej na energię elektryczną. Dzięki zaawansowanym funkcjom i wysokiej wydajności przyczynia się do maksymalizacji uzysku energii z systemu fotowoltaicznego. Idealny do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, SUN2000-185KTL-H1 oferuje solidną wydajność w różnych warunkach pracy.

Warianty produktów

Indeks	Cena
HUAWEI - SUN2000-185KTL-H1 F.Huawei.3F.withoutwifi.01850.H1	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Falownik HUAWEI SUN 2000-185KTL-H1 to falownik PV podłączony do sieci, który przekształca prąd stały generowany przez łańcuchy fotowoltaiczne na prąd zmienny i dostarcza energię do sieci energetycznej.

Inwerter stringowy Huawei SUN2000-185KTL-H1 to wydajne i niezawodne rozwiązanie umożliwiające efektywną konwersję energii słonecznej na energię elektryczną. Dzięki zaawansowanym funkcjom i wysokiej wydajności przyczynia się do maksymalizacji uzysku energii z systemu fotowoltaicznego. Idealny do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, SUN2000-185KTL-H1 oferuje solidną wydajność w różnych warunkach pracy.

Zalety falownika HUAWEI SUN 2000- 185KTL-H1:

- 9 trackerów MPP
- Maksymalna sprawność 99,03%
- Monitoring łańcuchów
- Diagnostyka Smart I-V Curve
- Wsparcie dla MBUS
- Nie wymaga bezpieczników DC
- Ograniczniki przepięć strony DC i AC
- Klasa ochrony IP65

Dane techniczne HUAWEI SUN 2000- 185KTL-H1:

Sprawność maksymalna 99,03%

Maksymalne napięcie wejściowe 1,500 V

Maksymalny prąd roboczy na MPPT 26 A

Maksymalny prąd zwarciový na MPPT 40 A

Napięcie startu 550 V

Zakres napięcia roboczego MPPT 500 V ~ 1,500 V

Nominalne napięcie wejściowe 1,080 V

Ilość wejść 18

Ilość MPPT 9

Nominalna moc czynna AC 185 000 W @25°C, 175 000 W @40°C

Maksymalna moc pozorna AC 185 000 VA

Maksymalna moc czynna AC: 185 000 W

Nominalny prąd wyjściowy 134,9A @25°C, 126,3 A @40°C

Maksymalny prąd wyjściowy 134,9 A

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 1035 x 700 x 365 mm

Waga (z płytka montażową) 84 kg

Zakres temperatury pracy -25°C ~ 60°C

Stopień ochrony IP66

Inwerter HUAWEI SUN 2000- 185KTL-H1: to zaawansowane rozwiązanie, które nie tylko oferuje funkcje ułatwiające obsługę i monitorowanie, ale również zapewnia cichą pracę i długoterminową 10 letnią gwarancję, co sprawia, że jest to solidny wybór dla instalacji fotowoltaicznych.