

Solaredge SE33.3K-RW00IBNM4

Kod produktu: F.Solaredge.3F.wifi.00333.RW00IBNM4



Producent	SOLAREEDGE
Typ falownika	On-grid
Ilość faz	3
Maksymalna moc AC	33000
Maksymalna moc DC	50000
Moc wyjściowa	33000
Zalecana wartość wyłącznika nadprądowego	63
Ilość MPPT	1
Amperaż	48.25
WIFI	Tak
Ethernet	Tak
Kompatybilne optymalizatory	Solaredge
Gwarancja	12
Kod CN	85044086
Ilość na palecie	12
Kraj pochodzenia	Izrael
Waga	32
Szerokość	32
Wysokość	55
Głębokość	27

Falownik SolarEdge SE33.3K-RW00IBNM4 to trójfazowe urządzenie charakteryzujące się wysoką wydajnością, przeznaczony do małych i średnich instalacji fotowoltaicznych. Dzięki systemowi stałego napięcia wejściowego, ten inwerter SolarEdge pracuje w najbardziej efektywny sposób, niezależnie od liczby paneli słonecznych i aktualnych warunków atmosferycznych. Połączenie innowacyjnej technologii cyfrowej z niezawodnością klasy premium to cechy charakterystyczne falownika SolarEdge.

Warianty produktów

Indeks	Cena
Solaredge SE33.3K-RW00IBNM4 F.Solaredge.3F.wifi.00333.RW00IBNM4	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Falownik SOLAREEDGE SE33.3K-RW00IBNM4 to trójfazowe urządzenie charakteryzujące się wysoką wydajnością, przeznaczony do małych i średnich instalacji fotowoltaicznych. Dzięki systemowi stałego napięcia wejściowego, ten inwerter SolarEdge pracuje w najbardziej efektywny sposób, niezależnie od liczby paneli słonecznych i aktualnych warunków atmosferycznych. Połączenie innowacyjnej technologii cyfrowej z niezawodnością klasy premium to cechy charakterystyczne falownika SolarEdge.

Zalety falownika SOLAREEDGE SE33.3K-RW00IBNM4:

- Wyjątkowa sprawność (98%)
- Przygotowanie do użytku z magazynem energii
- Mały i prosty w instalacji
- Zintegrowany monitoring na poziomie modułu
- Szybkie i proste uruchomienie falownika bezpośrednio ze smartfonu przy użyciu aplikacji SolarEdge SetApp
- Połączenie z Internetem przez Ethernet lub bezprzewodowo
- IP65 – instalacja na wolnym powietrzu lub w budynkach
- Dłuższe łańcuchy dzięki stałemu napięciu falownika
- Inteligentne zarządzanie energią
- Zaawansowane rozwiązanie bezpieczeństwa – zintegrowana ochrona przed zwarciem łukowym

Dane techniczne SOLAREEDGE SE33.3K-RW00IBNM4:

Moc znamionowa AC [W]: 50 000W

Ilość faz: 3F

Typ instalacji: On-grid

Maks. moc wyjściowa [VA]: 33 300 VA

Prąd wyjściowy AC [A]: 48,25 A

Przyłącze sieciowe trójfazowe:

Zakres napięcia AC [V]: 380 / 220 ; 400 / 230 VAC

Maks. prąd wejściowy [A]: 48,25 A

Moduł WiFi: Nie

WLAN / Ethernet LAN: TAK

Pomiar izolacji DC: Tak

Odłącznik DC: Tak

Ochrona przed zamianą biegunów: Tak

Maks. współczynnik sprawności (instalacja fotowoltaiczna – sieć zasilająca): 98,3 %

Europejski współczynnik sprawności (η_{EU}): 98 %

Wymiary [mm]: 540 x 315 x 260 mm

Waga [kg]: 45 kg

Stopień ochrony [IP]: IP65

Chłodzenie: wiatrak