

HUAWEI DTSU666-H 100A/40mA, licznik 3 faz (z przekładnikami)

Kod produktu: AF.licznik.huawei.01



Licznik Huawei DTSU666-H 100A/40mA to inteligentny miernik mocy Smart Power Sensor, wyposażony w zestaw przekładników 100A/40mA. Jest to prosty i łatwy w obsłudze licznik, który posiada wyświetlacz LCD, co ułatwia intuicyjne ustawienia i odczyty. Licznik ten jest klasy pierwszej pomiaru, co oznacza jego wysoką dokładność.

Warianty produktów

Indeks	Cena
HUAWEI DTSU666-H 100A/40mA, licznik 3 faz (z przekładnikami) AF.licznik.huawei.01	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Licznik Huawei DTSU666-H 100A/40mA to inteligentny miernik mocy Smart Power Sensor, wyposażony w zestaw przekładników 100A/40mA. Jest to prosty i łatwy w obsłudze licznik, który posiada wyświetlacz LCD, co ułatwia intuicyjne ustawienia i odczyty. Licznik ten jest klasy pierwszej pomiaru, co oznacza jego wysoką dokładność. Zalety licznika Huawei DTSU666-H 100A/40mA: - Dokładność pomiaru klasy 1 - Wyświetlacz LCD, łatwy do ustawienia i odczytu - Całkowity pobór mocy ≤ 1 W Dane techniczne licznika trójfazowego Huawei DTSU666-H 100A/40mA: - wymiary 100x72x65,5mm - mocowanie szyna DIN35 - waga 1,50 kg - typ połączenia 3P4W - napięcie wejściowe (napięcie fazowe) 176 VAC - 288VAC - pobór mocy <1 W - napięcie linii 304 - 499 VAC - napięcie fazowe 176 - 288 VAC - prąd 0 - 250A Dokładność pomiaru: - napięcie $\pm 0,5\%$ - prąd/moc/energia $\pm 1\%$ - częstotliwość $\pm 0,01$ Hz - interfejs RS485 - szybkość transmisji 9600 bps - protokół komunikacyjny Modbus-RTU - zakres temperatur roboczych -25 ~ +60 C - zakres temperatury przechowywania -40 ~ +70 C - wilgotność robocza 5% RH ~ 95%RH (bez kondensacji)