

Zbiornik buforowy OEM BLACK v2 200 G bez wężownicy

Kod produktu: Zbiornik buforowy OEM BLACK v2 200 G bez wężownicy



Bufor wody kotłowej ze stali czarnej, ocieplony, w pokrowcu OEM BLACK v2 200 G bez wężownicy o pojemności 200 litrów służy do przechowywania ciepłej wody kotłowej, która następnie może być wykorzystywana do dostarczania energii cieplnej do systemu ogrzewania (np. podłogowego, ściennego, czy też kaloryferów) w momencie, kiedy piec lub kocioł nie pracuje. Stanowi on rodzaj magazynu ciepła.

Warianty produktów

Indeks	Cena
Zbiornik buforowy OEM BLACK v2 200 G bez wężownicy Zbiornik buforowy OEM BLACK v2 200 G bez wężownicy	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Bufor wody kotłowej ze stali czarnej, ocieplony, w pokrowcu OEM BLACK v2 200 G bez wężownicy o pojemności 200 litrów służy do przechowywania ciepłej wody kotłowej, która następnie może być wykorzystywana do dostarczania energii cieplnej do systemu ogrzewania (np. podłogowego, ściennego, czy też kaloryferów) w momencie, kiedy piec lub kocioł nie pracuje. Stanowi on rodzaj magazynu ciepła. Zbiorniki buforowe, w tym te dedykowane do pomp ciepła, są przeznaczone do przechowywania ciepła w celach grzewczych oraz zwiększenia inercji układu centralnego ogrzewania. Ma to na celu m.in. zredukowanie cyklowania (częstego włączania i wyłączania) źródeł ciepła oraz umożliwienie ciągłego ogrzewania układu centralnego ogrzewania, gdy urządzenie grzewcze priorytetowo dostarcza ciepłą wodę użytkową. W przypadku pomp ciepła powietrznych, zbiorniki buforowe znacząco ułatwiają proces

odmrażania pompy. Niwelowanie cyklowania poprzez zastosowanie zbiornika buforowego znacząco wydłuża żywotność pomp ciepła, kotłów, kominków czy innych źródeł ciepła, a także prowadzi do zmniejszenia liczby awarii urządzeń grzewczych. Zbiornik buforowy 200l. OEM BLACK v2 200 G bez węzownicy- jest dedykowany do jednego źródła ciepła. Dane techniczne: Maksymalna temperatura pracy: 95°C Maksymalne ciśnienie pracy: 5 bar Klasa energetyczna: C Waga: 45kg Wymiary: 980x760mm
