

## OEM CERAMIC V2 302 G z 2 wężownicami

Kod produktu: OEM CERAMIC V2 302 G z 2 wężownicami



Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 302 G z 2 wężownicami jest emaliowanym pojemnikiem, który służy do przechowywania i podgrzewania wody użytkowej (C.W.U.) za pomocą spirali lub grzałki elektrycznej do celów socjalno-bytowych. Zaprojektowany jest w taki sposób, aby spełniać zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową przez okres od 24 do 48 godzin, w zależności od wykorzystywanego źródła ciepła.

Zbiorniki OEM CERAMIC są dedykowane do współpracy z różnymi źródłami ciepła, takimi jak kotły grzewcze i kolektory słoneczne, co czyni je uniwersalnymi i elastycznymi w zastosowaniu. Dzięki temu mogą być efektywnie wykorzystywane w różnych systemach grzewczych, zapewniając niezawodne i ciągłe dostarczanie ciepłej wody użytkowej.

## Warianty produktów

Indeks	Cena
<b>OEM CERAMIC V2 302 G z 2 wężownicami</b> OEM CERAMIC V2 302 G z 2 wężownicami	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 302 G z 2 wężownicami jest emaliowanym pojemnikiem, który służy do przechowywania i podgrzewania wody użytkowej (C.W.U.) za pomocą spirali lub grzałki elektrycznej do celów socjalno-bytowych. Zaprojektowany jest w taki sposób, aby spełniać zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową przez okres od

24 do 48 godzin, w zależności od wykorzystywanego źródła ciepła. Zbiorniki OEM CERAMIC są dedykowane do współpracy z różnymi źródłami ciepła, takimi jak kotły grzewcze i kolektory słoneczne, co czyni je uniwersalnymi i elastycznymi w zastosowaniu. Dzięki temu mogą być efektywnie wykorzystywane w różnych systemach grzewczych, zapewniając niezawodne i ciągłe dostarczanie ciepłej wody użytkowej. Zalety zbiornika emaliowanego OEM CERAMIC V2 302 G z 2 węzownicami: szeroki zakres pojemności powierzchni węzownicy możliwość pracy zbiorników w kaskadzie dla większego zapotrzebowania na c.w.u. skuteczna izolacja wykonana z pianki poliuretanowej model z dwiema węzownicami dodatkowe zabezpieczenie anodą magnezową pięcioletnia gwarancja na każdy zbiornik Dane techniczne podgrzewacza OEM CERAMIC V2 302 G z 2 węzownicami: Pojemność obliczeniowa: 300l Pojemność rzeczywista: 265 l Powierzchnia węzownicy górnej: 0,9 m<sup>2</sup> Pojemność węzownicy górnej: 5,55l Moc grzewcza węzownicy górnej 80/60/45 OC: 21kw Wydajność węzownicy górnej 80/60/45 OC: 520 l/h Powierzchnia węzownicy dolnej: 1,2 m<sup>2</sup> Pojemność węzownicy dolnej: 7,4l Moc grzewcza węzownicy dolnej 80/60/45 OC : 53 kW Wydajność węzownicy dolnej 80/60/45 OC: 1300 L/h Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika: 8 bar Maksymalna temp. robocza zbiornika: 95 OC Maksymalne ciśnienie robocze węzownicy: 16 bar Maksymalna temp. robocza węzownicy:110 OC Typ izolacji: niezdejmowalna Anoda magnezowa: ZB-98-0007 Średnica: 660 mm Wysokość: 1420 mm Waga: 118 kg