

OEM CERAMIC V2 302 G z 2 wężownicami

Kod produktu: OEM CERAMIC V2 302 G z 2 wężownicami



Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 302 G z 2 wężownicami jest emaliowanym pojemnikiem, który służy do przechowywania i podgrzewania wody użytkowej (C.W.U.) za pomocą spirali lub grzałki elektrycznej do celów socjalno-bytowych. Zaprojektowany jest w taki sposób, aby spełniać zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową przez okres od 24 do 48 godzin, w zależności od wykorzystywanego źródła ciepła.

Zbiorniki OEM CERAMIC są dedykowane do współpracy z różnymi źródłami ciepła, takimi jak kotły grzewcze i kolektory słoneczne, co czyni je uniwersalnymi i elastycznymi w zastosowaniu. Dzięki temu mogą być efektywnie wykorzystywane w różnych systemach grzewczych, zapewniając niezawodne i ciągłe dostarczanie ciepłej wody użytkowej.

Warianty produktów

Indeks	Cena
OEM CERAMIC V2 302 G z 2 wężownicami OEM CERAMIC V2 302 G z 2 wężownicami	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 302 G z 2 wężownicami jest emaliowanym pojemnikiem, który służy do przechowywania i podgrzewania wody użytkowej (C.W.U.) za pomocą spirali lub grzałki elektrycznej do celów socjalno-bytowych. Zaprojektowany jest w taki sposób, aby spełniać zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową przez okres od

24 do 48 godzin, w zależności od wykorzystywanego źródła ciepła. Zbiorniki OEM CERAMIC są dedykowane do współpracy z różnymi źródłami ciepła, takimi jak kotły grzewcze i kolektory słoneczne, co czyni je uniwersalnymi i elastycznymi w zastosowaniu. Dzięki temu mogą być efektywnie wykorzystywane w różnych systemach grzewczych, zapewniając niezawodne i ciągłe dostarczanie ciepłej wody użytkowej. Zalety zbiornika emaliowanego OEM CERAMIC V2 302 G z 2 wężownicami: szeroki zakres pojemności powierzchni wężownicy możliwość pracy zbiorników w kaskadzie dla większego zapotrzebowania na c.w.u. skuteczna izolacja wykonana z pianki poliuretanowej model z dwiema wężownicami dodatkowe zabezpieczenie anodą magnezową pięcioletnia gwarancja na każdy zbiornik Dane techniczne podgrzewacza OEM CERAMIC V2 302 G z 2 wężownicami: Pojemność obliczeniowa: 300l Pojemność rzeczywista: 265 l Powierzchnia wężownicy górnej: 0,9 m² Pojemność wężownicy górnej: 5,55l Moc grzewcza wężownicy górnej 80/60/45 OC: 21kw Wydajność wężownicy górnej 80/60/45 OC: 520 l/h Powierzchnia wężownicy dolnej: 1,2 m² Pojemność wężownicy dolnej: 7,4l Moc grzewcza wężownicy dolnej 80/60/45 OC : 53 kW Wydajność wężownicy dolnej 80/60/45 OC: 1300 L/h Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika: 8 bar Maksymalna temp. robocza zbiornika: 95 OC Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy: 16 bar Maksymalna temp. robocza wężownicy:110 OC Typ izolacji: niezdejmowalna Anoda magnezowa: ZB-98-0007 Średnica: 660 mm Wysokość: 1420 mm Waga: 118 kg