

## HUAWEI - SUN2000-330-H1

Kod produktu: **F.Huawei.3F.withoutwifi.03300.H1**



Falownik HUAWEI SUN 2000-330KTL-H1 to falownik PV podłączony do sieci, który przekształca prąd stały generowany przez łańcuchy fotowoltaiczne na prąd zmienny i dostarcza energię do sieci energetycznej.

Inwerter stringowy Huawei SUN2000-330KTL-H1 to wydajne i niezawodne rozwiązanie umożliwiające efektywną konwersję energii słonecznej na energię elektryczną. Dzięki zaawansowanym funkcjom i wysokiej wydajności przyczynia się do maksymalizacji uzysku energii z systemu fotowoltaicznego. Idealny do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, SUN2000-330KTL-H1 oferuje solidną wydajność w różnych warunkach pracy.

## Warianty produktów

Indeks	Cena
<b>HUAWEI - SUN2000-330-H1</b> <b>F.Huawei.3F.withoutwifi.03300.H1</b>	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

Falownik HUAWEI SUN 2000-330KTL-H1 to falownik PV podłączony do sieci, który przekształca prąd stały generowany przez łańcuchy fotowoltaiczne na prąd zmienny i dostarcza energię do sieci energetycznej.

Inwerter stringowy Huawei SUN2000-330KTL-H1 to wydajne i niezawodne rozwiązanie umożliwiające efektywną konwersję energii słonecznej na energię elektryczną. Dzięki zaawansowanym funkcjom i wysokiej wydajności przyczynia się do maksymalizacji uzysku energii z systemu fotowoltaicznego. Idealny do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, SUN2000-330KTL-H1 oferuje solidną wydajność w różnych warunkach pracy.

Zalety falownika HUAWEI SUN 2000- 330KTL-H1:

- 6 trackerów MPP
- Maksymalna sprawność 99,00%
- Monitoring łańcuchów
- Diagnostyka Smart I-V Curve
- Kontrola temperatury złącza DC
- Inteligentne rozłączanie się łańcucha
- Ograniczniki przepięć strony DC i AC
- Klasa ochrony IP66

Dane techniczne HUAWEI SUN 2000- 330KTL-H1:

Sprawność maksymalna 99,00%  
Maksymalne napięcie wejściowe 1,500 V  
Maksymalny prąd roboczy na MPPT 65 A  
Maksymalny prąd zwarciovowy na MPPT 115 A  
Napięcie startu 550 V  
Zakres napięcia roboczego MPPT 550 V ~ 1,500 V  
Nominalne napięcie wejściowe 1,080 V  
Maksymalna liczba wejść PV na MPPT: 4/5/5/4/5/5  
Ilość MPPT 6  
Znamionowa moc czynna AC 300 000 W  
Maksymalna moc pozorna AC 330 000 VA  
Maks. moc czynna AC ( $\cos\phi=1$ ) 330 000 W  
Znamionowy prąd wyjściowy 216,6 A  
Maks. prąd wyjściowy 238,2 A  
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 1048 x 732 x 395 mm  
Waga (z płytka montażową) 112 kg  
Zakres temperatury pracy -25°C ~ 60°C  
Stopień ochrony IP66

Inwerter HUAWEI SUN 2000- 330KTL-H1: to zaawansowane rozwiązanie, które nie tylko oferuje funkcje ułatwiające obsługę i monitorowanie, ale również zapewnia cichą pracę i długoterminową 10 letnią gwarancję, co sprawia, że jest to solidny wybór dla instalacji fotowoltaicznych.