

HUAWEI - SUN2000-330-H1

Kod produktu: **F.Huawei.3F.withoutwifi.03300.H1**



Falownik HUAWEI SUN 2000-330KTL-H1 to falownik PV podłączony do sieci, który przekształca prąd stały generowany przez łańcuchy fotowoltaiczne na prąd zmienny i dostarcza energię do sieci energetycznej.

Inwerter stringowy Huawei SUN2000-330KTL-H1 to wydajne i niezawodne rozwiązanie umożliwiające efektywną konwersję energii słonecznej na energię elektryczną. Dzięki zaawansowanym funkcjom i wysokiej wydajności przyczynia się do maksymalizacji uzysku energii z systemu fotowoltaicznego. Idealny do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, SUN2000-330KTL-H1 oferuje solidną wydajność w różnych warunkach pracy.

Warianty produktów

Indeks	Cena
HUAWEI - SUN2000-330-H1 F.Huawei.3F.withoutwifi.03300.H1	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Falownik HUAWEI SUN 2000-330KTL-H1 to falownik PV podłączony do sieci, który przekształca prąd stały generowany przez łańcuchy fotowoltaiczne na prąd zmienny i dostarcza energię do sieci energetycznej.

Inwerter stringowy Huawei SUN2000-330KTL-H1 to wydajne i niezawodne rozwiązanie umożliwiające efektywną konwersję energii słonecznej na energię elektryczną. Dzięki zaawansowanym funkcjom i wysokiej wydajności przyczynia się do maksymalizacji uzysku energii z systemu fotowoltaicznego. Idealny do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, SUN2000-330KTL-H1 oferuje solidną wydajność w różnych warunkach pracy.

Zalety falownika HUAWEI SUN 2000- 330KTL-H1:

- 6 trackerów MPP
- Maksymalna sprawność 99,00%
- Monitoring łańcuchów
- Diagnostyka Smart I-V Curve
- Kontrola temperatury złącza DC
- Inteligentne rozłączanie się łańcucha
- Ograniczniki przepięć strony DC i AC
- Klasa ochrony IP66

Dane techniczne HUAWEI SUN 2000- 330KTL-H1:

Sprawność maksymalna 99,00%
Maksymalne napięcie wejściowe 1,500 V
Maksymalny prąd roboczy na MPPT 65 A
Maksymalny prąd zwarciovowy na MPPT 115 A
Napięcie startu 550 V
Zakres napięcia roboczego MPPT 550 V ~ 1,500 V
Nominalne napięcie wejściowe 1,080 V
Maksymalna liczba wejść PV na MPPT: 4/5/5/4/5/5
Ilość MPPT 6
Znamionowa moc czynna AC 300 000 W
Maksymalna moc pozorna AC 330 000 VA
Maks. moc czynna AC ($\cos\phi=1$) 330 000 W
Znamionowy prąd wyjściowy 216,6 A
Maks. prąd wyjściowy 238,2 A
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 1048 x 732 x 395 mm
Waga (z płytka montażową) 112 kg
Zakres temperatury pracy -25°C ~ 60°C
Stopień ochrony IP66

Inwerter HUAWEI SUN 2000- 330KTL-H1: to zaawansowane rozwiązanie, które nie tylko oferuje funkcje ułatwiające obsługę i monitorowanie, ale również zapewnia cichą pracę i długoterminową 10 letnią gwarancję, co sprawia, że jest to solidny wybór dla instalacji fotowoltaicznych.