

FoXESS R100

Kod produktu: F.FOX.3F.wifi.01000.R100



Producent	FOXESS
Typ falownika	On-grid
Ilość faz	3
Ethernet	-

Falowniki serii R przeznaczone są dla instalacji komercyjnych. Dzięki niezrównanej wydajności i uniwersalności otrzymujemy większe uzyski z produkcji energii i dłuższy czas pracy dziennej elektrowni.

Warianty produktów

Indeks	Cena
FoXESS R100 F.FOX.3F.wifi.01000.R100	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Falowniki serii R przeznaczone są dla instalacji komercyjnych. Dzięki niezrównanej wydajności i uniwersalności otrzymujemy większe uzyski z produkcji energii i dłuższy czas pracy dziennej elektrowni.

Zalety falownika FoXESS R100:

Monitorowanie prądu każdego łańcucha instalacji PV

Funkcja AFCI

Funkcja odzyskiwania PID

Wskaźnik LED, Wi-Fi + aplikacja

Ochrona IP66 i C5

Prąd wejściowy 13A/26A - kompatybilność z modułami bifacjalnymi

Dane techniczne falownika FoXEES R100:

Maksymalne Napięcie Wejściowe [V]:1100

Napięcie Rozruchowe [V]: 250

Napięcie Robocze [V]: 600

Liczba MPPT: 9/2

Maksymalny Prąd Wejściowy [A]: 26

Maksymalny Prąd Zwarciaowy [A]: 40

Znamionowa Moc Wyjściowa [kW]: 100

Maksymalna Moc Pozorna [kVA]: 110

Maksymalny Prąd Wyjściowy [A]: 166,7

Maksymalna Sprawność [%]: 98

Wymiary (S*W*G) [mm]: 975*630*360

Waga [kg]: 90

Zakres Temperatury Pracy [°C]: 30 ~ 60

Stopień Ochrony: IP66