

GoodWe HV Battery PCU cabinet Lynx C - LX C138-10

Kod produktu: BESS.GoodWe.05



GoodWe HV Battery PCU Cabinet Lynx C - LX C138-10

Komercyjny system magazynowania energii o pojemności 138 kWh

GoodWe Lynx C LX C138-10 to wysokowydajny, skalowalny system magazynowania energii, który został zaprojektowany z myślą o potrzebach firm, zakładów przemysłowych oraz użytkowników komercyjnych. Zastosowanie technologii wysokiego napięcia oraz ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP) zapewnia bezpieczeństwo, długowieczność oraz wysoką sprawność operacyjną.

Warianty produktów

Indeks	Cena
GoodWe HV Battery PCU cabinet Lynx C - LX C138-10 BESS.GoodWe.05	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

GoodWe HV Battery PCU Cabinet Lynx C - LX C138-10

Komercyjny system magazynowania energii o pojemności 138 kWh

GoodWe Lynx C LX C138-10 to wysokowydajny, skalowalny system magazynowania energii, który został zaprojektowany z myślą o potrzebach firm, zakładów przemysłowych oraz użytkowników komercyjnych. Zastosowanie

technologii wysokiego napięcia oraz ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP) zapewnia bezpieczeństwo, długowieczność oraz wysoką sprawność operacyjną.

System idealnie sprawdza się w środowiskach wymagających niezawodnego źródła zasilania i efektywnego zarządzania energią, zwłaszcza w połączeniu z falownikami hybrydowymi GoodWe z serii ETC/BTC. Dzięki możliwości równoległego łączenia do trzech jednostek, możliwa jest łatwa rozbudowa do 468 kWh.

Zalety systemu GoodWe Lynx C LX C138-10:

Obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez zwiększenie autokonsumpcji energii z instalacji fotowoltaicznej

Możliwość pracy w trybie zasilania awaryjnego – nieprzerwana ciągłość działania systemów krytycznych

Kompatybilność z falownikami GoodWe serii ETC/BTC – tworzenie zintegrowanych systemów magazynowania

Skalowalność systemu – możliwość rozbudowy do 468 kWh poprzez połączenie do trzech jednostek

Zdalny monitoring i zdalne aktualizacje systemowe przez inwerter

Wysoka jakość i bezpieczeństwo dzięki technologii LFP i certyfikacji międzynarodowej

Specyfikacja techniczna – Lynx C LX C138-10:

Pojemność użytkowa: 138,24 kWh

Liczba modułów bateryjnych: 15 × LX C9.2-10 (każdy 9,21 kWh)

Typ ogniw: LFP (LiFePO₄)

Napięcie nominalne: 576,0 V

Zakres napięcia roboczego: 504,0 – 639,0 V

Nominalna moc ładowania/rozładowania: 57,60 kW

Nominalny prąd ładowania/rozładowania: 100 A

Zakres temperatury pracy: ładowanie 0°C do +45°C / rozładowanie od -20°C do +50°C

Wilgotność względna: 0 – 95%

Maksymalna wysokość pracy nad poziomem morza: 2000 m

Komunikacja: CAN + RS485

Wymiary (szerokość × wysokość × głębokość): 1155 × 2065 × 730 mm

Waga: 1480 kg

Stopień ochrony: IP21

Sposób montażu: wolnostojący (na podłożu)

Certyfikaty: IEC62619, IEC62040, IEC63056, UN38.3

Zainwestuj w stabilne, bezpieczne i skalowalne magazynowanie energii

GoodWe Lynx C LX C138-10 to inteligentne rozwiązanie dla firm i obiektów przemysłowych, które oczekują maksymalnej efektywności energetycznej oraz niezawodności działania. Dzięki przemysłowej konstrukcji i szerokim możliwościom rozbudowy, system ten spełni wymagania zarówno aktualne, jak i przyszłe.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegóły oferty lub dobrać rozwiązanie magazynowania energii dopasowane do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.