

GoodWe HV Battery PCU cabinet Lynx C - LX C156-10

Kod produktu: BESS.GoodWe.06



GoodWe HV Battery PCU Cabinet Lynx C - LX C156-10

Komercyjny system magazynowania energii o pojemności użytkowej 156 kWh

GoodWe Lynx C LX C156-10 to zaawansowany system baterijny wysokiego napięcia, stworzony z myślą o wymagających zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Dzięki pojemności użytkowej 156,67 kWh, system ten jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą zabezpieczyć się przed rosnącymi kosztami energii, stabilizować zużycie i zapewnić ciągłość zasilania.

Warianty produktów

Indeks	Cena
GoodWe HV Battery PCU cabinet Lynx C - LX C156-10 BESS.GoodWe.06	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

GoodWe HV Battery PCU Cabinet Lynx C - LX C156-10

Komercyjny system magazynowania energii o pojemności użytkowej 156 kWh

GoodWe Lynx C LX C156-10 to zaawansowany system baterijny wysokiego napięcia, stworzony z myślą o wymagających zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Dzięki pojemności użytkowej 156,67 kWh, system ten

jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą zabezpieczyć się przed rosnącymi kosztami energii, stabilizować zużycie i zapewnić ciągłość zasilania.

Produkt doskonale współpracuje z falownikami hybrydowymi GoodWe z serii ETC/BTC, tworząc kompletne, zintegrowane rozwiązanie magazynowania energii. Możliwość połączenia do trzech systemów równolegle pozwala na rozszerzenie całkowitej pojemności aż do 468 kWh.

Korzyści z zastosowania Lynx C LX C156-10

Znaczące obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez zwiększenie autokonsumpcji

Zasilanie awaryjne umożliwiające ciągłość pracy systemów w razie przerw w dostawie energii

Wydajne zarządzanie szczytowymi poborami mocy i redukcja opłat za nadmierne zużycie

Bezpieczna technologia ogniw LFP (LiFePO₄) – stabilna, trwała i ognioodporna

Możliwość zdalnego monitoringu oraz aktualizacji poprzez kompatybilny inwerter

Prosta rozbudowa systemu – do trzech jednostek połączonych równolegle

Certyfikowane bezpieczeństwo i zgodność z międzynarodowymi standardami

Specyfikacja techniczna – GoodWe Lynx C LX C156-10

Pojemność użytkowa: 156,67 kWh

Typ ogniw: LFP (LiFePO₄)

Liczba modułów bateryjnych: 17 × LX C9.2-10 (9,21 kWh każdy)

Napięcie nominalne: 652,8 V

Zakres napięcia roboczego: 571,2 – 724,2 V

Nominalna moc ładowania/rozładowania: 65,28 kW

Nominalny prąd ładowania/rozładowania: 100 A

Zakres temperatury pracy:

Ładowanie: od 0°C do +45°C

Rozładowanie: od -20°C do +50°C

Wilgotność względna: 0 – 95%

Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.

Interfejsy komunikacyjne: CAN + RS485

Wymiary (szerokość × wysokość × głębokość): 1155 × 2065 × 730 mm

Waga: 1650 kg

Stopień ochrony: IP21

Montaż: naziemny (wolnostojący)

Certyfikaty: IEC62619, IEC62040, IEC63056, UN38.3

Normy EMC: IEC / EN61000-6-1 / 2 / 3 / 4

Rozbuduj swój system energetyczny z niezawodnym rozwiązaniem GoodWe

GoodWe Lynx C LX C156-10 to nowoczesny magazyn energii, który łączy wysoką pojemność, elastyczność konfiguracji oraz pełne bezpieczeństwo. Dzięki łatwej integracji z falownikami GoodWe i możliwości rozbudowy, system ten idealnie sprawdzi się w sektorach przemysłowych, handlowych oraz rolniczych, wszędzie tam, gdzie niezawodność zasilania i optymalizacja kosztów mają kluczowe znaczenie.