

GodWe EV Charger GW22K-HCA-20 MID Meter 11&22kW

Kod produktu: GoodWe EVChargerGW22K-HCA-20MIDMeter11&22kW



GoodWe GW22K-HCA-20 MID – inteligentna ładowarka EV z obsługą energii słonecznej 11/22kW

GoodWe GW22K-HCA-20 to nowoczesna trójfazowa ładowarka AC o mocy 11 kW lub 22 kW, stworzona z myślą o użytkownikach domowych oraz rozwiązaniach komercyjnych. Dzięki integracji z instalacją fotowoltaiczną oraz systemem magazynowania energii, ładowarka pozwala na maksymalizację wykorzystania darmowej, nadmiarowej energii słonecznej – zmniejszając koszty eksploatacyjne pojazdu elektrycznego niemal do zera. Kompaktowa, wodoodporna konstrukcja oraz zdalne sterowanie sprawiają, że jest to doskonały wybór do nowoczesnych systemów ładowania EV.

Warianty produktów

Indeks	Cena
GodWe EV Charger GW22K-HCA-20 MID Meter 11&22kW GoodWe EVChargerGW22K-HCA-20MIDMeter11&22kW	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

GoodWe GW22K-HCA-20 MID – inteligentna ładowarka EV z obsługą energii słonecznej 11/22kW

GoodWe GW22K-HCA-20 to nowoczesna trójfazowa ładowarka AC o mocy 11 kW lub 22 kW, stworzona z myślą o użytkownikach domowych oraz rozwiązaniach komercyjnych. Dzięki integracji z instalacją fotowoltaiczną oraz systemem magazynowania energii, ładowarka pozwala na maksymalizację wykorzystania darmowej, nadmiarowej energii słonecznej – zmniejszając koszty eksploatacyjne pojazdu elektrycznego niemal do zera. Kompaktowa,

wodoodporna konstrukcja oraz zdalne sterowanie sprawiają, że jest to doskonały wybór do nowoczesnych systemów ładowania EV.

Najważniejsze korzyści:

Zasilanie energią z fotowoltaiki – umożliwia ładowanie pojazdu z nadmiarowej energii PV, w pełni zintegrowane z systemem SEMS od GoodWe.

Wydajność i uniwersalność – dostępna w wersji 11 kW i 22 kW, zgodna ze wszystkimi markami pojazdów elektrycznych z gniazdem typu 2.

Bezpieczeństwo klasy premium – kompletna ochrona: przeciążeniowa, zwarciorowa, przepięciowa, nadtemperaturowa i detekcja prądu upływowego 6 mA DC.

Zdalna kontrola i monitoring – aplikacja mobilna SEMS, Wi-Fi i Bluetooth zapewniają pełną kontrolę nad ładowaniem z dowolnego miejsca.

Odporność na warunki atmosferyczne – obudowa o klasie ochrony IP66, odpowiednia do montażu wewnątrz i na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie wejściowe:

Napięcie wejściowe: 400 V, 3L / N / PE

Prąd wejściowy: 16 A (dla 11 kW) / 32 A (dla 22 kW)

Częstotliwość: 50 / 60 Hz

Parametry wyjściowe:

Moc nominalna: 11 000 W lub 22 000 W

Napięcie wyjściowe: 400 V

Prąd wyjściowy: 16 A (11 kW) / 32 A (22 kW)

Częstotliwość wyjściowa: 50 / 60 Hz

Ochrony:

Wbudowana ochrona różnicowoprądowa (typ A + 6 mA DC)

Zabezpieczenie przed: przeciążeniem, zwarcie, przepięciem, przegrzaniem, uszkodzeniem uziemienia

Ochrona przepięciowa: Typ III

Funkcja awaryjnego odcięcia zasilania

Dane ogólne:

Temperatura pracy: -30°C ~ +55°C

Wilgotność względna: 5% ~ 95% (bez kondensacji)

Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m.

Chłodzenie: konwekcja naturalna

Interfejs użytkownika: LED + aplikacja mobilna

Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth (protokół GoodWe)

Poziom hałas: <20 dB

Pobór mocy w trybie czuwania: <6 W

Klasa ochrony: IP66 (gniazdo ładowania: IP55)

Wtyk i przewód: Typ 2 (6 m)

Montaż: ścienny lub na słupku

Wymiary: 208 × 450 × 150 mm

Waga: 6 kg

Certyfikaty: IEC 61851-1:2017, IEC 62955, CE, UKCA

Efektywne i ekologiczne ładowanie z GoodWe

Wybierając ładowarkę GoodWe GW22K-HCA-20 z certyfikowanym licznikiem MID, inwestujesz w inteligentne, ekologiczne i bezpieczne ładowanie pojazdów elektrycznych. Idealna do integracji z instalacją PV, gwarantuje oszczędność i kontrolę nad zużyciem energii. Zainstaluj raz – korzystaj codziennie bez kompromisów.
