

## AIKO A-500-MAH60Mb 500W G2 FB Monoglass

Kod produktu: PV.aiko.fb.500.Mb



Od ilości:

≥ 37 szt.

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

≥ 370 szt.

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Wysokowydajny moduł AIKO 500 W z serii G2 w wersji Monoglass – elegancki Full Black z technologią All-Back Contact (ABC), sprawność do 22,6 %, smukła konstrukcja i niższa masa. Idealny do instalacji na dachach rezydencyjnych i komercyjnych, gdzie liczy się estetyka i łatwość montażu.

## Warianty produktów

| Indeks                                                                     | Cena                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AIKO A-500-MAH60Mb 500W G2 FB Monoglass</b><br><b>PV.aiko.fb.500.Mb</b> | <p>Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.</p> |

## Opis produktu

Moduł fotowoltaiczny AIKO A-500-MAH60Mb G2 FB Monoglass to zaawansowany panel typu n, oparty na innowacyjnej technologii ABC (All-Back Contact), umożliwiającej osiągnięcie sprawności do 22,6 %. Wersja Monoglass (pojedyncza szyba) oferuje lżejszą konstrukcję i niższy koszt transportu oraz montażu – bez funkcji bifacjalnej.

Estetyka Full Black (czarna rama, jednolite czarne ogniwa bez widocznych ścieżek) sprawia, że panel doskonale komponuje się z nowoczesnymi dachami. Monoglass to także cieńszy profil i większa kompatybilność z popularnymi systemami montażowymi.

???? Kluczowe dane techniczne:

Moc nominalna: 500 W

Sprawność: do 22,6 %

Technologia: n-type, All-Back Contact (ABC)

Typ modułu: Monoglass (szkło-folia), brak bifacialności

Wymiary: 1954 × 1134 × 30 mm

Waga: ok. 23 kg

Kolor: Full Black (czarne szkło frontowe, czarna rama)

Szyba: 3,2 mm szkło hartowane, powłoka AR

Rama: anodowane aluminium, kolor czarny

Złącza: IP68, 3 diody bypass, przewód 4 mm<sup>2</sup> (~1200 mm), MC4-EVO2

Odporność: Śnieg 5400 Pa, wiatr 2400 Pa

Temperatura pracy: -40 °C do +85 °C

Maks. napięcie systemu: 1500 V DC

Gwarancja: 25 lat produktowa, 30 lat na liniową wydajność (min. 88 %)

???? Korzyści i zastosowanie:

- Moc i wydajność: 500 W i technologia ABC zapewniają maksymalne uzyski przy kompaktowych rozmiarach
  - Estetyka Full Black: idealny wybór do domów i budynków o wysokim standardzie wykończenia
  - Lżejsza konstrukcja: ułatwia montaż na dachach skośnych i powierzchniach o ograniczonym udźwigu
  - Sprawdzona jakość: 30 lat gwarancji liniowej i renomowana marka AIKO
-