

Dyness tower PRO BDU

Kod produktu: ME.BMS.Dyness.02



Od ilości:

≥ 4 szt.

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Jednostka zarządzająca Dyness Tower PRO BDU dla systemu HV – zawiera BMS, wyłącznik DC oraz interfejsy komunikacyjne. Montowana na szczycie wieży Tower PRO. Plug & play, obudowa IP55, pełna kompatybilność z modułami HV9640.

Warianty produktów

Indeks	Cena
Dyness tower PRO BDU ME.BMS.Dyness.02	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Dyness Tower PRO BDU (Battery Disconnect Unit) to kluczowy komponent systemu magazynowania energii Tower PRO HV. Odpowiada za centralne zarządzanie całą wieżą (2-6 modułów HV9640), komunikację z falownikiem oraz bezpieczeństwo instalacji.

???? Najważniejsze funkcje:

Zintegrowany system BMS + wyłącznik DC (ochrona przed zwarcie, przegrzaniem, przeciążeniem)

Obsługa do 6 modułów HV9640 w jednej wieży (do 23,04 kWh)

Komunikacja: CAN, RS485, RS232

Automatyczne wykrywanie modułów – brak potrzeby konfiguracji

Diody LED sygnalizujące status pracy, alarmy i aktualizacje

Obudowa metalowa, stopień ochrony IP55 – możliwość montażu wewnętrznego lub zewnętrznego (pod zadaszeniem)

Kompatybilność z falownikami GoodWe HV i innymi popularnymi markami

???? Zastosowanie:

BDU umożliwia szybki montaż i bezpieczne zarządzanie pracą całego systemu Dyness Tower PRO. Idealny do instalacji domowych i komercyjnych, w których liczy się niezawodność, modułowość i skalowalność.

i Uwaga:

Do działania wymagane są min. 2 moduły HV9640 podłączone do jednostki BDU.
