

HUAWEI SUN2000-40KTL-M3

Kód produktu: F.Huawei.3F.withoutwifi.00400.M3



Producent	HUAWEI
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	40000
Output power	40000
Circuit breaker value	80
MPPT	4
Amperage	26
WIFI	Nie
Ethernet	No
Compatible optimizers	Huawei
Warranty	5
CN code number	85044086
Quantity per pallet	4
Country of origin	Čína
Weight	45
Width	53
Height	64
Depth	27

Stredač HUAWEI SUN 2000-40KTL-M3 je trojfázový fotovoltaický striedač pripojený do siete, ktorý mení jednosmerný prúd generovaný fotovoltaickými reťazcami na striedavý prúd a dodáva energiu do elektrickej siete. HUAWEI SUN 2000-40KTL-M3 sa používa v pripojených fotovoltaických inštaláciách umiestnených na strechách priemyselných a komerčných budov a tiež v malých pozemných inštaláciách. Inštalácia pripojená do siete sa skladá z fotovoltaických reťazcov, striedačov pripojených do siete, prepínačov AC a jednotiek pre distribúciu energie.

Varianty produktu

Index	cena
HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 F.Huawei.3F.withoutwifi.00400.M3	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Stredač HUAWEI SUN 2000-40KTL-M3 je trojfázový fotovoltaický striedač pripojený do siete, ktorý mení jednosmerný prúd generovaný fotovoltaickými reťazcami na striedavý prúd a dodáva energiu do elektrickej siete. HUAWEI SUN 2000-40KTL-M3 sa používa v pripojených fotovoltaických inštaláciách umiestnených na strechách priemyselných a komerčných budov a tiež v malých pozemných inštaláciách. Inštalácia pripojená do siete sa skladá z fotovoltaických reťazcov, striedačov pripojených do siete, prepínačov AC a jednotiek pre distribúciu energie.

Výhody striedača HUAWEI SUN 2000-40KTL-M3:

Inteligentné monitorovanie 8 reťazcov

Maximálna účinnosť 98,6 %

Konštrukcia bez dodatočných poistiek

Ochranné prvky proti prepätiu typu II pre jednosmerný a striedavý prúd

Technické údaje striedača HUAWEI SUN 2000-40KTL-M3:

Maximálna účinnosť 98,7 %

Maximálne vstupné napätie 1 100 V

Maximálny prúd pre MPPT 26 A

Maximálny zkratový prúd pre MPPT 40 A

Štartovacie napätie 200 V

Rozsah pracovného napätia MPPT 200 V ~ 1000 V

Nominálne vstupné napätie 600 V

Počet MPPT 4

Maximálny počet vstupov MPPT 2

Nominálny aktívny výkon AC 40 000 W

Maximálny zdánlivý výkon AC 44 000 VA

Nominálny výstupný prúd 57,8 A

Maximálny výstupný prúd 63,8 A

Rozmery (šírka x výška x hĺbka) 640 x 530 x 270 mm

Hmotnosť (s montážnou doskou) 43 kg

Stupeň ochrany IP66

Stredač HUAWEI SUN 2000-40KTL-M3 je pokročilé riešenie, ktoré nielenže ponúka funkcie uľahčujúce obsluhu a monitorovanie, ale tiež poskytuje tichý prevádzku a dlhodobú 5-ročnú záruku, čo ho robí pevnou voľbou pre fotovoltaické inštalácie.