

## HUAWEI SUN 2000-30KTL-M3

Kód produktu: F.Huawei.3F.withoutwifi.00300.M3



Producent	HUAWEI
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	30000
Output power	30000
Circuit breaker value	63
MPPT	4
Amperage	26
WIFI	Nie
Ethernet	No
Compatible optimizers	Huawei
Warranty	5
CN code number	85044086
Quantity per pallet	4
Country of origin	Čína
Weight	25
Width	53
Height	64
Depth	27

Streídač HUAWEI SUN 2000-30KTL-M3 je trojfázový fotovoltaický striedač pripojený do siete, ktorý mení jednosmerný prúd generovaný fotovoltaickými panelmi na striedavý prúd a dodáva ho do elektrickej siete. HUAWEI SUN 2000-30KTL-M3 sa používa v pripojených fotovoltaických inštaláciách umiestnených na strechách priemyselných a komerčných budov, ako aj v malých inštaláciách na zemi. Pripojená sieťová inštalácia sa skladá z fotovoltaických panelov, sieťových striedačov, prepínačov striedavého prúdu a distribučných jednotiek.

## Varianty produktu

Index	cena
<b>HUAWEI SUN 2000-30KTL-M3</b> F.Huawei.3F.withoutwifi.00300.M3	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

## Popis produktu

Streídač HUAWEI SUN 2000-30KTL-M3 je trojfázový fotovoltaický striedač pripojený do siete, ktorý mení jednosmerný

prúd generovaný fotovoltaickými panelmi na striedavý prúd a dodáva ho do elektrickej siete. HUAWEI SUN 2000-30KTL-M3 sa používa v pripojených fotovoltaických inštaláciách umiestnených na strechách priemyselných a komerčných budov, ako aj v malých inštaláciách na zemi. Pripojená sieťová inštalácia sa skladá z fotovoltaických panelov, sieťových striedačov, prepínačov striedavého prúdu a distribučných jednotiek.

Výhody striedača HUAWEI SUN 2000-30KTL-M3:

Inteligentné monitorovanie 8 reťazcov

Maximálna účinnosť 98,6%

Konštrukcia bez dodatočných poistiek

Ochranné prvky proti prepätiu typu II pre jednosmerný aj striedavý prúd

Technické údaje striedača HUAWEI SUN 2000-30KTL-M3:

Maximálna účinnosť: 98,7%

Maximálne vstupné napätie: 1 100 V

Maximálny prúd pre MPPT: 26 A

Maximálny skratový prúd pre MPPT: 40 A

Štartovacie napätie: 200 V

Rozsah pracovného napätia MPPT: 200 V ~ 1000 V

Nominálne vstupné napätie: 600 V

Počet MPPT: 4

Maximálny počet vstupov MPPT: 2

Nominálny aktívny výkon AC: 30 000 W

Maximálny zdánlivý výkon AC: 33 000 VA

Nominálny výstupný prúd: 43,3 A

Maximálny výstupný prúd: 47,9 A

Rozmery (šírka x výška x hĺbka): 640 x 530 x 270 mm

Hmotnosť (s montážnou doskou): 43 kg

Krytie: IP66

Striedač HUAWEI SUN 2000-30KTL-M3 je pokročilé riešenie, ktoré nielenže ponúka funkcie uľahčujúce prevádzku a monitorovanie, ale tiež zabezpečuje tichý chod a dlhodobú záruku 5 rokov, čo ho robí spoľahlivou voľbou pre fotovoltaické inštalácie.