

HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3

Kód produktu: F.Huawei.3F.withoutwifi.00360.M3



Producent	HUAWEI
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	36000
Output power	36000
Circuit breaker value	80
MPPT	4
Amperage	26
WIFI	Nie
Ethernet	No
Compatible optimizers	Huawei
Warranty	5
CN code number	85044086
Quantity per pallet	4
Country of origin	Čína
Weight	25
Width	53
Height	64
Depth	27

Streídač HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3 je trojfázový fotovoltaický striedač pripojený k sieti, ktorý mení jednosmerný prúd generovaný fotovoltaickými reťazcami na striedavý prúd a dodáva energiu do elektrickej siete. HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3 sa používa v sieťových fotovoltaických inštaláciách umiestnených na strechách priemyselných a komerčných budov a tiež v malých inštaláciách na zemi. Sieťovo pripojená inštalácia sa skladá z fotovoltaických reťazcov, sieťových striedačov, prepínačov striedavého prúdu a distribučných jednotiek energie.

Varianty produktu

Index	cena
HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3 F.Huawei.3F.withoutwifi.00360.M3	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Streídač HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3 je trojfázový fotovoltaický striedač pripojený k sieti, ktorý mení jednosmerný

prúd generovaný fotovoltaickými reťazcami na striedavý prúd a dodáva energiu do elektrickej siete. HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3 sa používa v sieťových fotovoltaických inštaláciách umiestnených na strechách priemyselných a komerčných budov a tiež v malých inštaláciách na zemi. Sieťovo pripojená inštalácia sa skladá z fotovoltaických reťazcov, sieťových striedačov, prepínačov striedavého prúdu a distribučných jednotiek energie.

Výhody striedača HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3:

Inteligentné monitorovanie 8 reťazcov

Maximálna účinnosť 98,6 %

Konštrukcia bez dodatočných ističov

Ochranné ochrany proti prepätiu typu II pre jednosmerný a striedavý prúd

Technické údaje striedača HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3:

Maximálna účinnosť: 98,7 %

Maximálne vstupné napätie: 1 100 V

Maximálny prúd pre MPPT: 26 A

Maximálny skratový prúd pre MPPT: 40 A

Počiatkové napätie: 200 V

Rozsah pracovného napätia MPPT: 200 V ~ 1000 V

Nominálne vstupné napätie: 600 V

Počet MPPT: 4

Maximálny počet vstupov MPPT: 2

Nominálny AC výkon: 36 000 W

Maximálny zdánlivý AC výkon: 40 000 VA

Nominálny výstupný prúd: 52,0 A

Maximálny výstupný prúd: 58,0 A

Rozmery (šírka x výška x hĺbka): 640 x 530 x 270 mm

Hmotnosť (s montážnou doskou): 43 kg

Stupeň ochrany: IP66

Striedač HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3 je pokročilé riešenie, ktoré nielenže ponúka funkcie uľahčujúce prevádzku a monitorovanie, ale tiež zaručuje tichú prevádzku a dlhodobú 5-ročnú záruku, čo z neho robí spoľahlivú voľbu pre fotovoltaické inštalácie.