

## HUAWEI - SUN2000-215KTL-H3

Kód produktu: F.Huawei.3F.withoutwifi.02150.H3,



Producent	HUAWEI
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	215000
Output power	215000
MPPT	9
Amperage	30
WIFI	Nie
Ethernet	No
Compatible optimizers	Huawei
Warranty	5
CN code number	85044086
Quantity per pallet	2
Country of origin	Čína
Weight	86
Width	70
Height	104
Depth	37

Streídač HUAWEI SUN 2000-215KTL-H3 je fotovoltaický striedač pripojený k sieti, ktorý mení jednosmerný prúd generovaný fotovoltaickými reťazcami na striedavý prúd a dodáva energiu do elektrickej siete. Reťazový striedač Huawei SUN2000-215KTL-H3 je účinné a spoľahlivé riešenie umožňujúce efektívnu premenu solárnej energie na elektrickú energiu. Vďaka pokročilým funkciám a vysokým výkonom prispieva k maximalizácii zisku energie z fotovoltaického systému. Ideálny pre komerčné a priemyselné aplikácie, SUN2000-215KTL-H3 ponúka solídny výkon v rôznych prevádzkových podmienkach.

## Varianty produktu

Index	cena
<b>HUAWEI - SUN2000-215KTL-H3</b> F.Huawei.3F.withoutwifi.02150.H3,	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

## Popis produktu

Streídač HUAWEI SUN 2000-215KTL-H3 je fotovoltaický striedač pripojený k sieti, ktorý mení jednosmerný prúd generovaný fotovoltaickými reťazcami na striedavý prúd a dodáva energiu do elektrickej siete. Reťazový striedač Huawei SUN2000-215KTL-H3 je účinné a spoľahlivé riešenie umožňujúce efektívnu premenu solárnej energie na elektrickú energiu. Vďaka pokročilým funkciám a vysokým výkonom prispieva k maximalizácii zisku energie z fotovoltaického systému. Ideálny pre komerčné a priemyselné aplikácie, SUN2000-215KTL-H1 ponúka solídny výkon v rôznych prevádzkových podmienkach.

Výhody striedača HUAWEI SUN 2000-215KTL-H3:

9 MPP trackerov

Maximálna účinnosť 99,03%

Monitorovanie reťazcov

Inteligentná diagnostika kriviek I-V

Podpora pre PLC/MBUS

Nevyžaduje poistky DC

Ohraničovače prepätia DC a AC

Ochranná trieda IP66

Technické údaje pre HUAWEI SUN 2000-215KTL-H3:

Maximálna účinnosť: 99,03%

Maximálne vstupné napätie: 1 500 V

Maximálny pracovný prúd na MPPT: 30 A

Maximálny skratový prúd na MPPT: 50 A

Spúšťacie napätie: 550 V

Rozsah pracovného napätia MPPT: 500 V ~ 1 500 V

Nominálne vstupné napätie: 1 080 V

Počet vstupov: 18

Počet MPPT: 9

Nominálny aktívny výkon AC: 200 000 W

Maximálny zdánlivý výkon AC: 215 000 VA

Maximálny aktívny výkon AC ( $\cos\phi=1$ ): 215 000 W

Nominálny výstupný prúd: 144,4 A

Maximálny výstupný prúd: 155,2 A

Rozmery (šírka x výška x hĺbka): 1 035 x 700 x 365 mm

Hmotnosť (s montážnou doskou): 86 kg

Rozsah pracovnej teploty: -25°C ~ 60°C

Ochranná trieda IP66

Streídač HUAWEI SUN 2000-215KTL-H3 je pokročilým riešením, ktoré nielen ponúka funkcie na jednoduché ovládanie a monitorovanie, ale tiež zaručuje tichý prevádzok a dlhodobú záruku 10 rokov, čo ho robí solídnu voľbou pre fotovoltaické inštalácie.