

FoxESS H3-8.0-E - hybrid 8kW

Kód produktu: F.FOX.3F.H.wifi.00080-2MPPT.H3-8.0-E



Producent	FOXESS
Inverter type	Hybrid
Inverter phases	3
Max. AC power	8000
Max. DC power	13000
Output power	8000
Circuit breaker value	63
MPPT	2
Amperage	26/14
WIFI	Tak
Ethernet	No
Compatible energy storage	Foxess
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	10
CN code number	85044086
Quantity per pallet	30
Country of origin	Čína
Weight	45
Width	52
Height	45
Depth	20

Nová generácia měničů FoxESS H3-8.0-E - hybrid 8 kW s EPS, dostupná ako v trojfázových, tak aj jednofázových verziách, umožňuje plné využitie potenciálu ponúkaného energetickými skladmi. Toto riešenie sa skvele osvedčí v situáciách, kde hlavným cieľom je zvýšenie samo-spotreby energie na mieste jej výroby alebo napájanie všetkých troch fází (alebo analogicky jednej fázy) v oblasti pôsobenia meniča. V spojení s EPS Boxom, BMS a batériami tvoria kompletný systém pre skladovanie energie.

Varianty produktu

Index	cena
FoxESS H3-8.0-E - hybrid 8kW F.FOX.3F.H.wifi.00080-2MPPT.H3-8.0-E	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Nová generácia meničov FoxESS H3-8.0-E - hybrid 8 kW s EPS, dostupná ako v trojfázových, tak aj jednofázových verziách, umožňuje plné využitie potenciálu ponúkaného energetickými skladmi. Toto riešenie sa skvele osvedčí v situáciách, kde hlavným cieľom je zvýšenie samo-spotreby energie na mieste jej výroby alebo napájanie všetkých troch fází (alebo analogicky jednej fázy) v oblasti pôsobenia meniča. V spojení s EPS Boxom, BMS a batériami tvoria kompletný systém pre skladovanie energie.

Výhody trojfázového hybridného meniča FoxESS H3-8.0-E - hybrid 8 kW s EPS:

Elastická konfigurácia, pripravený na montáž, ľahká rozšíriteľnosť

Sada s vysokonapäťovými batériami FoxESS vytvára najefektívnejšie spojenie

Trieda IP65 Navrhnuté s ohľadom na inštaláciu v akomkoľvek prostredí

Sledujte prevádzku zariadení na diaľku prostredníctvom webovej stránky alebo mobilnej aplikácie

Technické údaje hybridného meniča FoxESS H3-8.0-E - hybrid 8 kW s EPS:

Maximálny vstupný výkon [W]: A: 8000 B: 5000

Maximálny vstupný prúd (vstup A / vstup B) [A]: 26 / 14

Maximálny skratový prúd (vstup A / vstup B) [A]: 32 / 16

Typ batérie: Lithium Železo Fosfátové (LFP)

Rozsah napätia MPPT [Vdc]: 160 – 950

Štartovacie napätie [V]: 160

Počet bodov sledovania MPPT: 2

Rada na MPPT: 2+ 1

Nominálny výkon AC [W]: 8000

Nominálny prúd AC [A]: 11,6 (na fázu)

Účinnosť MMPT: 99,00%

Maximálna účinnosť: 97,80%

Max. prúd nabíjania/rozkladu [A]: 26

Rozmery (d x š x v) [mm]: 449 x 519 x 198

Hmotnosť [kg]: 28

Stupeň ochrany: IP65

Topológia: beztransformátorový

Záruka: 10 rokov