

FoxESS H3-6.0-E - hybrid 6kW

Kód produktu: F.FOX.3F.H.wifi.00060-2MPPT.H3-6.0-E



Producent	FOXESS
Inverter type	Hybrid
Inverter phases	3
Max. AC power	6000
Max. DC power	8000
Output power	6000
Circuit breaker value	63
MPPT	2
Amperage	14
WIFI	Tak
Ethernet	No
Compatible energy storage	Foxess
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	10
CN code number	85044085
Quantity per pallet	30
Country of origin	Čína
Weight	45
Width	52
Height	45
Depth	20

Nová generácia meničov FoxESS H3-6.0-E - hybrid 6 kW s EPS, dostupná tak v trojfázových, ako aj v jednofázových verziách, umožňuje plné využitie potenciálu ponúkaného energetickými skladmi. Toto riešenie sa skvele osvedčí v situáciách, kde hlavným cieľom je zvýšenie samo-spotreby energie na mieste jej produkcie alebo napájanie všetkých troch fáz (alebo analogicky jednej fázy) v oblasti pôsobenia meniča. V kombinácii s EPS Boxom, BMS a batériami tvoria kompletný systém pre skladovanie energie.

Varianty produktu

Index	cena
FoxESS H3-6.0-E - hybrid 6kW F.FOX.3F.H.wifi.00060-2MPPT.H3-6.0-E	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Nová generácia meničov FoxESS H3-6.0-E - hybrid 6 kW s EPS, dostupná tak v trojfázových, ako aj v jednofázových verziách, umožňuje plné využitie potenciálu ponúkaného energetickými skladmi. Toto riešenie sa skvele osvedčí v situáciách, kde hlavným cieľom je zvýšenie samo-spotreby energie na mieste jej produkcie alebo napájanie všetkých troch fáz (alebo analogicky jednej fázy) v oblasti pôsobenia meniča. V kombinácii s EPS Boxom, BMS a batériami tvoria kompletný systém pre skladovanie energie.

Výhody trojfázového hybridného meniča FoxESS H3-6.0-E - hybrid 6 kW s EPS:

Elastická konfigurácia, pripravený na montáž, ľahká rozšíriteľnosť
Súprava s vysokonapäťovými batériami FoxESS tvorí najefektívnejšie spojenie
Trieda IP65 Navrhnuté s ohľadom na inštaláciu v každom prostredí
Sledujte prevádzku zariadení na diaľku pomocou webovej stránky alebo mobilnej aplikácie
Technické údaje hybridného meniča FoxESS H3-6.0-E:
Maximálny vstupný výkon [W]: A: 4000 B: 4000
Maximálny vstupný prúd (vstup A / vstup B) [A]: 14 / 14
Maximálny skratový prúd (vstup A / vstup B) [A]: 16 / 16
Typ batérie: Lithium železo fosfátová (LFP)
Rozsah napätia MPPT [Vdc]: 160 - 950
Počiatočné napätie [V]: 160
Počet bodov sledovania MPPT: 2
Rada na MPPT: 1+ 1
Nominálny výkon AC [W]: 6000
Nominálny prúd AC [A]: 8,7 (na fázu)
Účinnosť MMPT: 99,00%
Maximálna účinnosť: 97,80%
Max. prúd nabíjania/vybíjania [A]: 26
Rozmery (dĺžka x šírka x výška) [mm]: 449 x 519 x 198
Hmotnosť [kg]: 28
Stupeň ochrany: IP65
Topológia: Bez transformátora
Záruka: 10 rokov