

FoxESS H3-5.0-E - hybrid 5kW

Kód produktu: F.FOX.3F.H.wifi.00050-2MPPT.H3-5.0-E



Producent	FOXESS
Inverter type	Hybrid
Inverter phases	3
Max. AC power	5000
Max. DC power	8000
Output power	5000
Circuit breaker value	63
MPPT	2
Amperage	14
WIFI	Tak
Ethernet	No
Compatible energy storage	Foxess
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	10
CN code number	85044085
Quantity per pallet	30
Country of origin	Čína
Weight	45
Width	52
Height	45
Depth	20

Nová generácia meničov FoxESS H3-5.0-E, dostupná ako vo trojfázových, tak aj jednofázových verziách, umožňuje plné využitie potenciálu ponúkaného energetickými skladmi. Toto riešenie sa výborne osvedčí v situáciách, kde hlavným cieľom je zvýšenie samo-spotreby energie na mieste jej výroby alebo napájanie všetkých troch fáz (alebo analogicky jednej fázy) v oblasti pôsobenia meniča. V kombinácii s EPS Boxom, BMS a batériami tvoria kompletný systém skladovania energie.

Varianty produktu

Index	cena
FoxESS H3-5.0-E - hybrid 5kW F.FOX.3F.H.wifi.00050-2MPPT.H3-5.0-E	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Nová generácia meničov FoxESS H3-5.0-E, dostupná ako vo trojfázových, tak aj jednofázových verziách, umožňuje plné využitie potenciálu ponúkaného energetickými skladmi. Toto riešenie sa výborne osvedčí v situáciách, kde hlavným cieľom je zvýšenie samo-spotreby energie na mieste jej výroby alebo napájanie všetkých troch fáz (alebo analogicky jednej fázy) v oblasti pôsobenia meniča. V kombinácii s EPS Boxom, BMS a batériami tvoria kompletný systém skladovania energie.

Výhody trojfázového hybridného meniča FoxESS H3-5.0-E:

Elastická konfigurácia, pripravený na montáž, jednoduchá rozšíriteľnosť

Sada s vysokonapäťovými batériami FoxESS tvorí najefektívnejšie spojenie

Trieda IP65: Navrhnuté s ohľadom na inštaláciu v akomkoľvek prostredí

Vzdialené monitorovanie zariadení pomocou webovej stránky alebo mobilnej aplikácie

Technické údaje hybridného meniča FoxESS H3-5.0-E:

Maximálny vstupný výkon [W]: A: 4000 B: 4000

Maximálny vstupný prúd (vstup A / vstup B) [A]: 14 / 14

Maximálny skratový prúd (vstup A / vstup B) [A]: 16 / 16

Typ batérie: Lithium-železo-fosfátové (LFP)

Rozsah napätia MPPT [Vdc]: 160 - 950

Počet bodov sledovania MPPT: 2

Rada na MPPT: 1+ 1

Nominálny výstupný výkon [W]: 5000

Nominálny prúd výstupu [A]: 7,2 (na fázu)

Účinnosť MMPT: 99,00%

Maximálna účinnosť: 97,80%

Max. nabíjací/vybíjací prúd [A]: 26

Rozmery (dĺžka x šírka x výška) [mm]: 449 x 519 x 198

Hmotnosť [kg]: 28

Ochranná trieda: IP65

Topológia: Beztransformátorový

Záruka: 10 rokov