

FoxESS S2000

Kód produktu: F.FOX.1F.wifi.00020-1MPPT



Producent	FOXESS
Inverter type	On-grid
Inverter phases	1
Max. AC power	2000
Max. DC power	3000
Output power	2000
Circuit breaker value	16
MPPT	1
Amperage	12.5
WIFI	Tak
Ethernet	Áno
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	12
CN code number	85044085
Quantity per pallet	50
Country of origin	Čína
Weight	8
Width	34
Height	35
Depth	12

oxESS S2000 predstavuje rad malých a kompaktných jednofázových meničov s jedným bodom sledovania maximálnej moci (MPPT) s nezrovnateľnou silou a účinnosťou. Sériá S sa vyznačuje ultra nízkym spúšťacím napätím, čo zaručuje maximálnu efektivitu pri získavaní energie zo solárnych panelov. Výhody jednofázového meniča FoxESS S2000: Nízke spúšťacie napätie, široký rozsah napätia, maximálna účinnosť 97,4%. Plne optimalizovaný pre rozšírenie s úložnými systémami energie FoxESS. Ochrana IP65 - Navrhnutý na prácu s maximálnou flexibilitou. Vhodný na vonkajšiu inštaláciu. Monitorovanie systému cez webovú stránku alebo aplikáciu smartfónu poskytuje plnú kontrolu zariadenia aj počas neprítomnosti doma.

Varianty produktu

Index	cena
FoxESS S2000 F.FOX.1F.wifi.00020-1MPPT	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

FoxESS S2000 predstavuje rad malých a kompaktných jednofázových meničov s jedným bodom sledovania maximálnej moci (MPPT) s nezrovnateľnou silou a účinnosťou. Sériu S sa vyznačuje ultra nízkym spúšťacím napätím, čo zaručuje maximálnu efektívnosť pri získavaní energie zo solárnych panelov.

Výhody jednofázového meniča FoxESS S2000:

Nízke spúšťacie napätie, široký rozsah napätia, maximálna účinnosť 97,4%.

Plne optimalizovaný pre rozšírenie s úložnými systémami energie FoxESS.

Ochrana IP65 - Navrhnutý na prácu s maximálnou flexibilitou. Vhodný na vonkajšiu inštaláciu.

Monitorovanie systému cez webovú stránku alebo aplikáciu smartfónu poskytuje plnú kontrolu zariadenia aj počas neprítomnosti doma.

Technické údaje FoxESS S2000:

Maximálna odporúčaná sila DC [W]: 3000

Maximálny prúd vstupu [A]: 14

Maximálny krátky prúd [A]: 18

Rozsah napätia MPPT [Vdc]: 50 - 480

Spúšťacie napätie [V]: 60

Počet bodov sledovania MPPT: 1

Rad na MPPT: 1

Nominálna sila AC [W]: 2000

Nominálny prúd AC [A]: 8,7

Účinnosť MMPT: 99,00%

Maximálna účinnosť: 97,40%

Rozmery (d x š x v) [mm]: 290 x 220 x 116

Hmotnosť [kg]: 5,4

Stupeň ochrany: IP65

Topológia: beztransformátorový

Záruka: 12 rokov

Jednofázové meniče FoxESS sa vyznačujú použitím komponentov od renomovaných svetových výrobcov, čo významne zvyšuje odolnosť našich produktov. Poskytujú maximálnu účinnosť a dlhú životnosť, predstihujú konkurenciu o stovky watohodín.