

Solaredge SE17K-RW0TEBEN4

Kód produktu: F.Solaredge.3F.wifi.00170.RW0TEBEN4



Producent	SOLAREEDGE
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	17000
Max. DC power	22950
Output power	17000
Circuit breaker value	32
MPPT	1
Amperage	23
WIFI	Tak
Ethernet	Áno
Compatible optimizers	Solaredge
Warranty	12
CN code number	85044086
Quantity per pallet	12
Country of origin	Izrael
Weight	35
Width	35
Height	65
Depth	31

SolarEdge SE17K striedač je trojfázové zariadenie s vysokou účinnosťou, určené pre malé a stredné fotovoltaické inštalácie. Vďaka systému konštantného vstupného napätia tento striedač SolarEdge pracuje veľmi efektívne, nezávisle na počte solárnych panelov alebo aktuálnych poveternostných podmienkach. Kombinácia inovatívnej digitálnej technológie a prvotriednej spoľahlivosti sú charakteristické rysy striedača SolarEdge.

Varianty produktu

Index	cena
Solaredge SE17K-RW0TEBEN4 F.Solaredge.3F.wifi.00170.RW0TEBEN4	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Menič SolarEdge SE17K je trojfázové zariadenie s vysokou účinnosťou, určené pre malé a stredné fotovoltaické

inštalácie. Vďaka systému konštantného vstupného napätia tento menič SolarEdge pracuje v najefektívnejšom režime, nezávisle na počte solárnych panelov a aktuálnych meteorologických podmienkach. Kombinácia inovatívnej digitálnej technológie s prvotriednou spoľahlivosťou sú charakteristické vlastnosti meniča SolarEdge.

Výhody meniča SolarEdge SE17K:

Vynikajúca účinnosť (98 %)

Pripravenosť na použitie s akumulátorom

Malé rozmery a jednoduchá inštalácia

Integrovaný monitorovací systém na úrovni modulu

Rýchla a jednoduchá inštalácia meniča priamo pomocou aplikácie SolarEdge SetApp vo smartfóne

Pripojenie k internetu cez Ethernet alebo bezdrôtovo

IP65 – vhodné pre vonkajšiu alebo vnútornú inštaláciu

Dlhšie reťazce vďaka konštantnému napätiu meniča

Inteligentné riadenie energie

Pokročilé bezpečnostné opatrenia - integrovaná ochrana proti oblúkovému zkratu

Technické údaje meniča SolarEdge SE17K:

Maximálny výkon DC: 22 950 W

Maximálne vstupné napätie: 1000 Vdc

Nominálne vstupné napätie DC: 750 Vdc

Maximálny vstupný prúd: 24,6 Adc

Ochrana proti spätnej polarizácii: ÁNO

Maximálna účinnosť meniča: 98 %

Nominálny výkon striedavého prúdu: 17000 VA

Maximálny výkon AC: 17000 VA

AC - rozsah výstupného napätia - fáza k neutrálnemu vodiču: 400 - 230 Vac

Maximálny trvalý výstupný prúd (na fázu): 24,6 A

Rozmery (výška x šírka x hĺbka): 549 x 317 x 264 mm

Hmotnosť: 30,7 kg

Rozsah prevádzkovej teploty: -40 - +60 stupňov Celsiusa

Spoločnosť SolarEdge je celosvetový líder v oblasti inteligentnej energetickej technológie. Vďaka svetovej triede inžinierskych schopností a neustálemu zameraniu na inovácie vytvára spoločnosť inteligentné energetické riešenia, ktoré poháňajú naše životy a formujú budúcnosť. Ich inteligentné riešenie meniča mení spôsob, akým je energia získavaná a spravovaná vo fotovoltaických systémoch, čím maximalizuje výrobu elektrickej energie a znižuje náklady. SolarEdge pokračuje v rozvoji inteligentnej energie a ponúka inovatívne riešenia pre fotovoltaické inštalácie, úložiská, nabíjanie elektromobilov, UPS a sieťové služby.