

FoxESS T8 G3

Kód produktu: F.FOX.3F.wifi.00080-G3



Producent	FOXESS
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	8000
Max. DC power	12000
Output power	8000
Circuit breaker value	25
MPPT	2
Amperage	14
WIFI	Tak
Ethernet	No
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	12
CN code number	85044086
Quantity per pallet	14
Country of origin	Čína
Weight	48
Width	38
Height	48
Depth	19

Strečovací zariadenia z radu T boli vyvinuté špeciálne pre trojfázové domáce inštalácie a menšie komerčné inštalácie. Vyznačujú sa neprekonateľným výkonom a všestrannosťou, čo umožňuje predĺženie období generovania energie. Trojfázové verzie strečovacích zariadení sú k dispozícii v rozsahu výkonu od 3 kW do 25 kW. Strečovač FoxESS T8-G3 je trojfázové zariadenie, ktoré zaručuje užívateľovi maximálny výkon, spoľahlivosť a dlhú životnosť. Okrem toho sa inverter FoxESS T8-G3 vyznačuje vysokou kvalitou spracovania vďaka použitiu komponentov renomovaných značiek počas výroby. To významne ovplyvňuje kvalitu a trvanlivosť práce strečovača. Produkt značky FoxESS má jedinečný chladič a chladičové rebro integrované do skrine, čo zaisťuje optimálny kontakt s teplotne generujúcimi prvkami. Chladiče majú charakteristický tvar hviezdy, čo zvyšuje chladiacu plochu.

Varianty produktu

Index	cena
FoxESS T8 G3 F.FOX.3F.wifi.00080-G3	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Strečovací zariadenia z radu T boli vyvinuté špeciálne pre trojfázové domáce inštalácie a menšie komerčné inštalácie. Vyznačujú sa neprekonateľným výkonom a všestrannosťou, čo umožňuje predĺženie období generovania energie. Trojfázové verzie strečovacích zariadení sú k dispozícii v rozsahu výkonu od 3 kW do 25 kW.

Strečovač FoxESS T8-G3 je trojfázové zariadenie, ktoré zaručuje užívateľovi maximálny výkon, spoľahlivosť a dlhú životnosť. Okrem toho sa inverter FoxESS T8-G3 vyznačuje vysokou kvalitou spracovania vďaka použitiu komponentov renomovaných značiek počas výroby. To významne ovplyvňuje kvalitu a trvanlivosť práce strečovača. Produkt značky FoxESS má jedinečný chladič a chladičové rebro integrované do skrine, čo zaisťuje optimálny kontakt s teplotne generujúcimi prvkami. Chladiče majú charakteristický tvar hviezdy, čo zvyšuje chladiacu plochu.

Výhody trojfázového strečovača FoxESS T8 G3 / 3-fázová SÉRIA G3:

Flexibilná konfigurácia, pripravený na montáž, jednoduchá rozšíriteľnosť

Sada s vysokonapäťovými batériami FoxESS tvorí najefektívnejšie spojenie

Trieda IP65 Navrhnuté s ohľadom na inštaláciu v akomkoľvek prostredí

Monitorujte prácu zariadení na diaľku pomocou webovej stránky alebo mobilnej aplikácie

Technické údaje trojfázového strečovača FoxESS T8 G3:

Maximálny odporúčaný výkon jednosmerného prúdu [W]: 12000 W

Maximálne napätie jednosmerného prúdu [V]: 1100 V

Nominálne pracovné napätie jednosmerného prúdu [V]: 600 V

Maximálny vstupný prúd (vstup A / vstup B) [A]: 14 / 14 A

Maximálny skratový prúd (vstup A / vstup B) [A]: 18,2 / 18,2 A

Rozsah napätia MPPT [Vdc]: 140 - 1000 V DC

Štartovacie napätie [V]: 140 V

Počet bodov MPPT: 2

Počet vstupov na MPPT: 1+1

Nominálny výstupný výkon [W]: 8000 W

Maximálny zdánlivý výkon striedavého prúdu [VA]: 8800 VA

Nominálna frekvencia siete striedavého prúdu [Hz]: 50/60, ±5

Nominálny prúd striedavého prúdu [A]: 11,6 A

Maximálny prúd striedavého prúdu [A]: 12,8 A

Účinnosť MPPT [%]: 99,8 %

Maximálna účinnosť [%]: 98,6 %

Rozmery (ŠxVxH): 480 x 370 x 183,5 mm

Hmotnosť: 17 kg

Stupeň ochrany: IP65

Topológia: beztransformátorová

Stupeň znečistenia: II

Monitorovací modul: RS485, WIFI (štandard) / GPRS (voliteľne) / 4G (voliteľne) / LAN (voliteľne)

Komunikácia: merač energie, DRM, aktualizácia USB, E-stop

Zobrazenie: LCD displej, dotykové tlačidlo, aplikácia, webová stránka

FoxESS je svetovým lídrom vo výrobe fotovoltaických inverterov. Počas výrobného procesu riešení na skladovanie energie využíva najnovšie štandardy, v dôsledku čoho vznikajú zariadenia s pokročilými funkciami a vysokou výkonnosťou a spoľahlivosťou počas prevádzky.