

FoxESS T4 G3

Kód produktu: F.FOX.3F.wifi.00040-G3



Producent	FOXESS
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	4000
Max. DC power	6000
Output power	4000
Circuit breaker value	16
MPPT	2
Amperage	14
WIFI	Tak
Ethernet	No
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	12
CN code number	85044085
Quantity per pallet	14
Country of origin	Čína
Weight	48
Width	38
Height	48
Depth	19

Streduce série T boli navrhnuté špeciálne pre trojfázové domáce inštalácie a menšie komerčné inštalácie. Vyznačujú sa nevyrovnanou účinnosťou a všestrannosťou, čo umožňuje predĺženie období generovania energie. Trojfázové verzie stredníkov sú k dispozícii v rozsahu výkonu od 3 kW do 25 kW. Streduč FoxESS T4-G3 je trojfázové zariadenie, ktoré zaručuje užívateľovi maximálny výkon, spoľahlivosť a dlhú životnosť. Okrem toho sa striedač FoxESS T4-G3 vyznačuje vysokou kvalitou spracovania vďaka použitiu počas výroby komponentov renomovaných značiek. To významne ovplyvňuje kvalitu a odolnosť práce striedača. Produkt značky FoxESS má jedinečný chladič a integrované chladiace rebro v obudove, čo zabezpečuje optimálny kontakt s prvkami generujúcimi teplo. Chladiace rebro majú charakteristický tvar hviezdy, čo zvyšuje chladiacu plochu.

Varianty produktu

Index	cena
FoxESS T4 G3 F.FOX.3F.wifi.00040-G3	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Streduce série T boli navrhnuté špeciálne pre trojfázové domáce inštalácie a menšie komerčné inštalácie. Vyznačujú sa nevyrovnanou účinnosťou a všestrannosťou, čo umožňuje predĺženie období generovania energie. Trojfázové verzie stredníkov sú k dispozícii v rozsahu výkonu od 3 kW do 25 kW.

Streduč FoxESS T4-G3 je trojfázové zariadenie, ktoré zaručuje užívateľovi maximálny výkon, spoľahlivosť a dlhú životnosť. Okrem toho sa striedač FoxESS T4-G3 vyznačuje vysokou kvalitou spracovania vďaka použitiu počas výroby komponentov renomovaných značiek. To významne ovplyvňuje kvalitu a odolnosť práce striedača. Produkt značky FoxESS má jedinečný chladič a integrované chladiace rebro v obudove, čo zabezpečuje optimálny kontakt s prvkami generujúcimi teplo. Chladiace rebrá majú charakteristický tvar hviezdy, čo zvyšuje chladiacu plochu.

Výhody trojfázového striedača FoxESS T4 G3 / trojfázová séria G3:

Flexibilná konfigurácia, pripravená na montáž, ľahká rozširiteľnosť

Sada s vysokonapäťovými batériami FoxESS tvorí najefektívnejšie spojenie

Trieda IP65 Navrhnuté s ohľadom na inštaláciu v akomkoľvek prostredí

Sledujte prevádzku zariadení na diaľku pomocou webovej stránky alebo mobilnej aplikácie

Technické údaje trojfázového striedača FoxESS T4 G3:

maximálny odporúčaný výkon DC [W]: 6000 W

maximálne napätie DC [V]: 1100 V

nominálne pracovné napätie DC [V]: 600 V

maximálny vstupný prúd (vstup A/vstup B) [A]: 14 / 14 A

maximálny skratový prúd (vstup A/vstup B) [A]: 18,2 / 18,2 A

rozsah napätia MPPT [Vdc]: 140 - 1000 V DC

štartovacie napätie [V]: 140 V

počet bodov MPPT: 2

počet vstupov na MPPT: 1+1

nominálny výstupný výkon [W]: 4000 W

maximálny zdánlivý výkon AC [VA]: 4400 VA

nominálna frekvencia siete AC [Hz]: 50/60, ± 5

nominálny prúd AC [A]: 5,8 A

maximálny prúd AC [A]: 6,4 A

účinnosť MPPT [%]: 99,8 %

maximálna účinnosť [%]: 98,6%

rozmery (ŠxVxH): 480 x 370 x 183,5 mm

hmotnosť: 17 kg

stupeň ochrany: IP65

topológia: beztransformátorový

stupeň znečistenia: II

monitorovací modul: RS485, WIFI (štandard) / GPRS (voliteľne) / 4G (voliteľne) / LAN (voliteľne)

komunikácia: meranie energie, DRM, aktualizácia USB, E-stop

zobrazenie: LCD displej, dotykové tlačidlo, aplikácia, webová stránka

FoxESS je svetovým lídrom vo výrobe fotovoltaických striedačov. Počas výrobného procesu pre riešenia skladovania energie využíva najnovšie normy, čo vedie k vytvoreniu zariadení s pokročilými funkciami a vysokou účinnosťou a spoľahlivosťou pri práci.