

## Flexible UV-resistant conduit with a protective sheath of 1250 N, 25mm diameter, 50m.

Kód produktu: Inne.peszel.25mm.50m



Flexibilná hadica s priemerom 25 mm, odolná voči UV žiareniu, je ťažká drážkovaná plastová rúra určená na vonkajšie inštalácie. Má ochranný plášť s pevnosťou 1250 N a vnútornú vrstvu uľahčujúcu posúvanie káblov. Vonkajší plášť je vyrobený z čierneho plastu, ktorý nešíri plamene a má vysokú odolnosť voči náhlym zmenám teploty. Tento typ hadice je špeciálne vhodný pre inštalácie vonku a na miestach, kde je požadovaná vysoká odolnosť voči tlaku, vrátane podzemných a betónových inštalácií. Vďaka špeciálnej vnútornej vrstve je možné káble ľahko inštalovať na väčšie vzdialenosti.

### Varianty produktu

Index	cena
<b>Flexible UV-resistant conduit with a protective sheath of 1250 N, 25mm diameter, 50m.</b> Inne.peszel.25mm.50m	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

### Popis produktu

Flexibilná hadica s priemerom 25 mm, odolná voči UV žiareniu, je ťažká drážkovaná plastová rúra určená na vonkajšie inštalácie. Má ochranný plášť s pevnosťou 1250 N a vnútornú vrstvu uľahčujúcu posúvanie káblov. Vonkajší plášť je vyrobený z čierneho plastu, ktorý nešíri plamene a má vysokú odolnosť voči náhlym zmenám teploty. Tento typ hadice je špeciálne vhodný pre inštalácie vonku a na miestach, kde je požadovaná vysoká odolnosť voči tlaku, vrátane podzemných a betónových inštalácií. Vďaka špeciálnej vnútornej vrstve je možné káble ľahko inštalovať na väčšie vzdialenosti. Fyzikálne vlastnosti: Materiál: modifikovaný PVC Vysoká odolnosť voči tlaku Stredná odolnosť voči nárazu Rozsah teplôt od -25°C do +60°C Flexibilný Nehořlavý Odolný voči korózií Odolný voči UV žiareniu Technické údaje:

Vonkajší priemer Ø: 25 mm Vnútorný priemer Ø: 18,4 mm Dĺžka cievky: 50 m Hmotnosť cievky: 8,7 kg