

The circuit breaker SIEMENS B20 3F.

Kód produktu: Zab.Nadpradowy.20.Siemens.3f



Počet elektrických zariadení neustále rastie, čo vedie k stále väčšiemu zaťaženiu elektrickej inštalácie. V prípade preťaženia alebo skratu okamžite odpoja miniatúrne bezpečnostné prepínače pripojený obvod, čím poskytujú spoľahlivú ochranu elektrických inštalácií a zariadení pred poškodením. Sériu vypínačov SIEMENS SENTRON od Siemens je ľahko inštalovateľná a zostaviteľná. Vyznačujú sa jednoduchou konštrukciou a je ich možné ľahko rozšíriť o ďalšie funkcie pomocou vhodného príslušenstva. Okrem svojich základných ochranných funkcií sú vypínače vybavené komunikačnými a meracími schopnosťami, čo poskytuje transparentnosť v koncovom obvode a umožňuje rýchlu reakciu aj pred vznikom poruchy. To zvyšuje dostupnosť systému, pretože informácie o stave prepínania umožňujú preventívnu údržbu.

Varianty produktu

Index	cena
The circuit breaker SIEMENS B20 3F. Zab.Nadpradowy.20.Siemens.3f	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Počet elektrických zariadení neustále rastie, čo vedie k stále väčšiemu zaťaženiu elektrickej inštalácie. V prípade preťaženia alebo skratu okamžite odpoja miniatúrne bezpečnostné prepínače pripojený obvod, čím poskytujú spoľahlivú ochranu elektrických inštalácií a zariadení pred poškodením. Sériu vypínačov SIEMENS SENTRON od Siemens je ľahko inštalovateľná a zostaviteľná. Vyznačujú sa jednoduchou konštrukciou a je ich možné ľahko rozšíriť o ďalšie funkcie pomocou vhodného príslušenstva. Okrem svojich základných ochranných funkcií sú vypínače vybavené komunikačnými a meracími schopnosťami, čo poskytuje transparentnosť v koncovom obvode a umožňuje rýchlu reakciu aj pred vznikom poruchy. To zvyšuje dostupnosť systému, pretože informácie o stave prepínania umožňujú

preventívnu údržbu. Preťažový vypínač SIEMENS 400 V 6 kA, 3-pólový, B, 20 A Všeobecné technické údaje: Počet pólov 3 Verzia pólov 3-pólová Mechanická životnosť (počet spínacích cyklov) typická 10 000 Prepäťová kategória III Stupeň znečistenia 2 Typ napätia AC prevádzkové napätie Izolačné napätie (Ui): ● pre viacfázový prevádzku pri AC hodnote 440 V Zkratový prúd - 6kA pri AC hodnote 20 A nominálna hodnota 400 V rozsah hodnôt frekvencie napájacieho napätia 50/60 Hz Prevádzkové napätie: ● pre viacfázový prevádzku pri maximálnej AC hodnote 440 V ● pre nominálnu hodnotu DC maximálne 72 V Stupeň ochrany IP20, so zapojenými drôtmi Vypínače radu 5SL sú určené pre zaťaženia až do 6 kA a ponúkajú všetky typické vlastnosti vypínačov Siemens. Tieto vypínače 5SL môžu slúžiť ako hlavné prepínače na odpojenie alebo izoláciu rozvádzačov. Existuje možnosť jednoduchého a rýchleho pridania ďalších komponentov, ako sú signalizačné a pomocné kontakty.