

CITEL T1+2 AC Surge Protector

Kód produktu: Zab.OgranicznikAC.CITEL.02



Ochranné zariadenie proti prepätiu typu 1+2 AC DS134R-230 od spoločnosti CITEL, k dispozícii vo verzii so 4 pólmi, je charakterizované impulzným prúdom $I_{imp} = 12,5 \text{ kA/puls (10/350 } \mu\text{s)}$, pričom ako hlavný ochranný prvok v každom module je použitý blok vysokovýkonných varistorov. Je určené na inštaláciu do rozvádzačov vybavených prvkami ochrany pred bleskom alebo vystavených silnému elektromagnetickému polu ako prvá úroveň ochrany. K dispozícii je tiež verzia s možnosťou diaľkovej signalizácie RS.

Varianty produktu

Index	cena
CITEL T1+2 AC Surge Protector Zab.OgranicznikAC.CITEL.02	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Ochranné zariadenie proti prepätiu typu 1+2 AC DS134R-230 od spoločnosti CITEL, k dispozícii vo verzii so 4 pólmi, je charakterizované impulzným prúdom $I_{imp} = 12,5 \text{ kA/puls (10/350 } \mu\text{s)}$, pričom ako hlavný ochranný prvok v každom module je použitý blok vysokovýkonných varistorov. Je určené na inštaláciu do rozvádzačov vybavených prvkami ochrany pred bleskom alebo vystavených silnému elektromagnetickému polu ako prvá úroveň ochrany. K dispozícii je tiež verzia s možnosťou diaľkovej signalizácie RS. Výhody ochranného zariadenia CITEL typu 1+2 AC DS134R-230: • Nominálne napätie $U_n = 230\text{V AC}$ • Nominálny impulzný prúd (10/350 μs) $I_{imp} = 12,5 \text{ kA/puls}$ • Celkový impulzný prúd (10/350 μs) $I_{total} = 50 \text{ kA}$ • Nominálny únikový prúd (8/20 μs) $I_n = 20 \text{ kA/puls}$ • Nominálna frekvencia $f_n = 50\text{-}60\text{Hz}$ • Reakčný čas $t_a < 20\text{ns}$ Technické údaje CITEL typu 1+2 AC DS134R-230: Konfigurácia siete: TNS Striedavé napätie [V]: 230V AC Maximálne trvalé pracovné napätie U_c [V]: 255V AC Nominálna frekvencia - f_n [Hz]: 50-60Hz Prechodové preťaženie TOV - 5 sekúnd - U_T [V]: 335V AC odolat Prechodové preťaženie TOV - 120 minút - U_T [V]: 440V

AC vybit Impulzný prúd (10/350 μ s) - I_{imp} [kA]: 50 kA Špecifická energia na pól - W/R [kJ/Ohm]: 40 kJ/Ohm Únikový prúd - I_c [A]: <1mA Pracovný prúd / únikový prúd pri U_c - I [A]: <1mA Reakčný čas - t_A [ns]: <25 ns Nominálny únikový prúd (8/20 μ s) - I_N [kA]: 80 kA Nominálny únikový prúd (8/20 μ s) na pól - I_N [kA]: 80 kA Úroveň ochrany pri I_n - U_p [kV]: 1,3 kV Teplotný spínač: vnútorný Maximálna poistka [A]: až 160A (gL/gG) Indikátor poruchy: mechanický, červený Vzdialená signalizácia (FS): spínačový kontakt bez potenciálu Maximálne spínací výkon: 250V/0,5A (AC) / 30V/2A (DC) Prierez pripojenia FS: jednovodcový/viacedcový max. 1,5 mm² Montáž: na koľajnicu TH35 Rozsah prevádzkovej teploty: od -40 do +85°C Stupeň krytia obalu: IP20 Materiál obalu: PEI UL-94-V0