

## DC+AC SH 117 Connection combiner box

Kód produktu: SG.ACDC.keno.SH117



Producent	<b>KENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>
Country of origin	<b>Polsko</b>
Warranty	<b>5</b>
CN code number	<b>85371010</b>
Weight	<b>3.6</b>
Width	<b>319</b>
Height	<b>144</b>
Depth	<b>384</b>
Circuit breaker value	<b>16</b>
RCD switch	<b>Nie</b>
AC protection	<b>T2</b>
Zabezpieczenie DC	<b>T2</b>

KENO - SH-117 DCAC - KOMBINOVANÁ KONEXNÁ SKRÍŇ DC+AC S OCHRANNOU VÝBOJKOU 1000V TYP 2, 2X PV REŤAZCE, 2X MPPT // OCHRANA PROTI PREPÄTÍ AC TYP 2, JISTIČ 16A 3F Kombinovaná konexná skriňa KENO - SH-117 DCAC je vynikajúcou voľbou pre menšie a stredné rezidenčné a priemyselné inštalácie. Jej všestranné použitie je spôsobené najmä triedou ochrany IP65, čo umožňuje inštaláciu nielen v uzavretých priestoroch, ale aj vonku. Konexná skriňa KENO je súbor zariadení rôznych výrobcov, určený na použitie v izolovaných a uzemnených fotovoltaických inštaláciách. Služi na napájanie fotovoltaických meničov, ochranu proti skratom a preťaženiu, ako aj na ochranu proti účinkom medzifázových výbojov na strane striedavého a jednosmerného prúdu.

## Varianty produktu

Index	cena
<b>DC+AC SH 117 Connection combiner box</b> SG.ACDC.keno.SH117	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

## Popis produktu

KENO - SH-117 DCAC - KOMBINOVANÁ KONEXNÁ SKRÍŇ DC+AC S OCHRANNOU VÝBOJKOU 1000V TYP 2, 2X PV REŤAZCE, 2X MPPT // OCHRANA PROTI PREPÄTÍ AC TYP 2, JISTIČ 16A 3F

Kombinovaná konexná skriňa KENO - SH-117 DCAC je vynikajúcou voľbou pre menšie a stredné rezidenčné a priemyselné inštalácie. Jej všestranné použitie je spôsobené najmä triedou ochrany IP65, čo umožňuje inštaláciu nielen

v uzavretých priestoroch, ale aj vonku. Konexná skriňa KENO je súbor zariadení rôznych výrobcov, určený na použitie v izolovaných a uzemnených fotovoltaických inštaláciách. Slúži na napájanie fotovoltaických meničov, ochranu proti skratom a preťaženiu, ako aj na ochranu proti účinkom medzifázových výbojov na strane striedavého a stejnosmerného prúdu.

Výhody konexnej skrine KENO - SH-117 DCAC:

Každé spojenie je testované na správnosť vyhotovenia

Jedinečný, ultra ohybný cínovaný drôt, testovaný na 6000V, s predpokladanou životnosťou minimálne 25 rokov  
5 rokov záruka produktu

Hodnota izolačného napätia obalu - AC 400V

Hodnota izolačného napätia obalu - DC 1500V

Menej káblov vďaka montáži komponentov na špeciálnej koľajnici Noark

Dvere s možnosťou zmeny smeru otvárania - Odolnosť proti chybám a jednoduchšia montáž vďaka montáži komponentov striedavého prúdu na hrebeňovú lištu

Každá konexná skriňa je vyrábaná pod prísnyim dohľadom s dvojstupňovým overovacím procesom a má individuálne sériové číslo

Charakteristika konexnej skrine KENO - SH-117 DCAC:

Počet reťazcov PV: 2

Počet ochranných zariadení proti prepätiam: 2

Ochrana proti prepätiu DC: Phoenix T2

Ochrana proti prepätiu AC: Noark T2

Jistič: Noark B 16A 3 fázy

Trieda ochrany: IP65

Hodnota izolačného napätia: 400V AC, 1500V DC

Odolnosť proti UV žiareniu: Áno

Štandardná záruka: 5 rokov