

## DC+AC SH 348 Connection combiner box

Kód produktu: SG.ACDC.keno.SH348



Producent	<b>KENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>
Country of origin	<b>Polsko</b>
Warranty	<b>5</b>
CN code number	<b>85371010</b>
Weight	<b>2.2</b>
Width	<b>319</b>
Height	<b>144</b>
Depth	<b>259</b>
Circuit breaker value	<b>16</b>
RCD switch	<b>Nie</b>
AC protection	<b>T2</b>
Zabezpieczenie DC	<b>T2</b>

KENO - SH-348 DCAC - ROZDIELŃA DC+AC S OCHRANNÝM ZARIADENÍM NA PREPĀTIE 1000V TYP 2, 1X REŤAZ PV, 1X MPPT // AC OCHRANA PROTI PREPĀTIU TYP 2, 16A 1-F, FAZOVÝ SIGNÁL RozvĀdzaĉ KENO - SH-348 DCAC STANDARD vynikajúco poslúži v menších a stredných domáĉích a priemyselných inštaláciách. Jeho všestranné využitie vyplýva mimo iného z triedy ochrany IP65, ĉo umožňuje montáž nielen v uzavretých priestoroch, ale aj na otvorenom priestranstve. RozvĀdzaĉ KENO je súprava zariadení rôznych výrobcov, určená na použitie v izolovaných a uzemnených fotovoltaických inštaláciách. Slúži na napájanie fotovoltaických meničov, ochranu pred skratmi a preťažením, ako aj na ochranu pred účinkami medziprúdových výbojov na strane striedavého a stejnosmerného prúdu.

## Varianty produktu

Index	cena
<b>DC+AC SH 348 Connection combiner box</b> SG.ACDC.keno.SH348	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

## Popis produktu

KENO - SH-348 DCAC - ROZDIELŃA DC+AC S OCHRANNÝM ZARIADENÍM NA PREPĀTIE 1000V TYP 2, 1X REŤAZ PV, 1X MPPT // AC OCHRANA PROTI PREPĀTIU TYP 2, 16A 1-F, FAZOVÝ SIGNÁL

RozvĀdzaĉ KENO - SH-348 DCAC STANDARD vynikajúco poslúži v menších a stredných domáĉích a priemyselných inštaláciách. Jeho všestranné využitie vyplýva mimo iného z triedy ochrany IP65, ĉo umožňuje montáž nielen v

uzavretých priestoroch, ale aj na otvorenom priestranstve. Rozvádzač KENO je súprava zariadení rôznych výrobcov, určená na použitie v izolovaných a uzemnených fotovoltaických inštaláciách. Slúži na napájanie fotovoltaických meničov, ochranu pred skratmi a preťažením, ako aj na ochranu pred účinkami medziprudových výbojov na strane striedavého a stejnosmerného prúdu.

Výhody rozvádzača KENO - SH-348 DCAC:

Každé spojenie je testované na overenie správneho vyhotovenia

Unikátny, ultraprúžny pocínovaný vodič, testovaný na 6000V, s predpokladanou životnosťou minimálne 25 rokov  
5-ročná záruka produktu

Nominálne izolačné napätie obalu - AC 400V

Nominálne izolačné napätie obalu - DC 1500V

Menej káblov vďaka montáži zložiek na špeciálnej koľajnici Noark

Dvere s možnosťou zmeny smeru otvárania - Odolnosť voči chybám a jednoduchšia montáž vďaka montáži zložiek striedavého prúdu na tzv. zubatých lištách

Každý rozvádzač je vyrábaný pod prísny dohľadom s dvojstupňovým procesom overenia a má individuálne sériové číslo

Charakteristika rozvádzača KENO - SH-348 DCAC:

Počet reťazcov PV: 1

Počet ochranných zariadení proti prepätiu: 2

Ochrana pred prepätím DC: PHOENIX/VAL-MS 1000DC-PV/2+V

Ochrana pred prepätím AC: Noark T2

Jistič: Noark 16A 1P

Trieda ochrany IP65

Nominálne izolačné napätie: 400V AC, 1500V DC

Odolnosť voči UV žiareniu: Áno

Štandardná záruka: 5 rokov