

DC+AC SH 98 Connection combiner box

Kód produktu: SG.ACDC.keno.SH98



Producent	KENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Country of origin	Polsko
Warranty	5
CN code number	85371010
Weight	3.7
Width	128
Height	120
Depth	201
Circuit breaker value	10
RCD switch	Nie
AC protection	T2
Zabezpieczenie DC	T2

KENO - SH-98 DCAC - ROZDIELŃA PRÍPOJNÍKA DC+AC S OCHRANNÝM ZARIADENÍM PRE PRENAPĚTOVÚ OCHRANU TYP 2 PRE 1000V, 2X FOTOVOLTAICKÉ RETEŽCE, 2X MPPT // AC OCHRANNÉ ZARIADENIE TYP 2, 10A 3-F Rozvodná skriňa KENO - SH-98 DCAC STANDARD sa vynikajúco osvedčí v menších a stredných domácich a priemyselných inštaláciách. Jej všestranné využitie je spôsobené najmä triedou ochrany IP65, čo umožňuje montáž nielen v uzavretých priestoroch, ale aj vonku. Rozvodná skriňa KENO je súbor zariadení rôznych výrobcov, určený na použitie v izolovaných a uzemnených fotovoltaických inštaláciách. Je určená na napájanie fotovoltaických meničov, ochranu pred skratmi a preťažením a tiež na ochranu pred účinkami nepriamych výbojov na strane striedavého a stejnosmerného prúdu.

Varianty produktu

Index	cena
DC+AC SH 98 Connection combiner box SG.ACDC.keno.SH98	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

KENO - SH-98 DCAC - ROZDIELŃA PRÍPOJNÍKA DC+AC S OCHRANNÝM ZARIADENÍM PRE PRENAPĚTOVÚ OCHRANU TYP 2 PRE 1000V, 2X FOTOVOLTAICKÉ RETEŽCE, 2X MPPT // AC OCHRANNÉ ZARIADENIE TYP 2, 10A 3-F

Rozvodná skriňa KENO - SH-98 DCAC STANDARD sa vynikajúco osvedčí v menších a stredných domácich a priemyselných inštaláciách. Jej všestranné využitie je spôsobené najmä triedou ochrany IP65, čo umožňuje montáž

nielen v uzavretých priestoroch, ale aj vonku. Rozvodná skriňa KENO je súbor zariadení rôznych výrobcov, určený na použitie v izolovaných a uzemnených fotovoltaických inštaláciách. Je určená na napájanie fotovoltaických meničov, ochranu pred skratmi a preťažením a tiež na ochranu pred účinkami nepriamych výbojov na strane striedavého a stejnosmerného prúdu.

Výhody rozvodnej skrine KENO - SH-98 DCAC:

Každé spojenie je testované pre zabezpečenie správneho vyhotovenia.

Unikátny, ultra ohebný pocínovaný drôt, testovaný na 6000 V a s predpokladanou životnosťou minimálne 25 rokov. 5-ročná záruka produktu.

Nominálne izolačné napätie skrine - AC 400V.

Nominálne izolačné napätie skrine - DC 1500V.

Menej káblov vďaka montáži komponentov na špeciálnej lište Noark.

Dvere s možnosťou zmeny smeru otvárania - odolné proti chybám a jednoduchšia montáž vďaka montáži komponentov AC na hrebeňovej lište.

Charakteristika rozvodnej skrine KENO - SH-98 DCAC:

Počet fotovoltaických reťazcov: 1

Počet prenapäťových ochranných zariadení: 2

Prenapäťové ochranné zariadenie DC: PHOENIX/VAL-MS 1000DC-PV/2+V

Prenapäťové ochranné zariadenie AC: Noark/Ex9UE2 12,5 3PN 275

Jistič: Noark/Ex9BN 3P B10

Trieda ochrany IP 65

Štandardná záruka 5 rokov

Model: PHS 24 T

Počet modulov: 24

V súlade s: EN 60670-1, EN 62208

Trieda izolácie: II

Nominálne izolačné napätie (Ui): 690V AC, 1000V DC

Skúška horiacim tyčou: 650°C

Odolnosť voči nárazom: IK08